

小劇場 負荷設備

項	名 称	仕 様	数 量	MCCB 1φ3W 105/210V	コンセント数		電源 容量 kW	備 考
					100V C60A	200V 60A		
41	フォロースポットライト		1 式					
	電源盤	1φ3w 105/210V 40kVA	1 面					
		主幹MCCB × 1式						
		分岐MCCB × 1式						
	照明器具	ランプフォロースポットライト2kW	8 台					電球、手元調光
		ピンスポットクセノン3kW	4 台					
	制御信号コネクタボックス ジョイントボックス	提案による 提案による	適宜 適宜					LAN・平行15Aコンセント(直)・DMXノード付
	制御信号用	適宜						
42	花道フットライト		1 式					
	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付 (調光)	4 個				16.00	
		C型20Aコンセント × 2個付 (直100V)	適宜					
	制御信号コネクタボックス	提案による	適宜					LAN・平行15Aコンセント(直)・DMXノード付
	照明器具 (本花道フットライト)	ハロゲン60W×72灯 2色配線	2 列					電球付 強化ガラス付
	照明器具 (仮花道フットライト)	ハロゲン60W×72灯 2色配線	2 列					電球付 花道所作台の有無に合わせて電動で昇降する
43	揚幕スポットライト		1 式					
	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付 (調光)	2 個				8.00	
	制御信号コネクタボックス	提案による	適宜					
	照明器具	エリプソイダルスポットライトハロゲン750W	4 台					電球付
	取付機材	割ハンガー	2 個					
44	客席床部電源分岐盤		1 式					
		1φ3W 105/210V 40kVA	1 面					
		総主幹MCCB × 1式						
		分岐MCCB × 1式						コンセントボックス直回路、調光操作卓電源、ネットワークパッチ盤電源含む
		無停電電源装置 × 1式						調光操作卓用
	移動型調光器	提案による	適宜					
取付機材	ハンガー	2 個					移動型調光器、直ボックスはラック内に取付	
45	フローコンセント (上手) 電源分電盤		1 式					
		1φ3W 105/210V 40kVA	1 面					移動型調光器、直ボックス用ラック付
		総主幹MCCB × 1式						
		分岐MCCB × 1式						
		ネットワークスイッチ × 1式						
	移動型調光器	2kW × 4ch	9 台					
	取付用機材	ハンガー	18 個					
	フローコンセント	C型20Aコンセント 1口用 (F前)	12 個				8.00	
		C型20Aコンセント 2口用 (F前・上手袖)	3 個				12.00	
		C型20Aコンセント 3口用 (上手袖)	6 個				36.00	
		C型20Aコンセント 4口用 (上手袖・LH)	6 個				16.00	
照明器具 (ローアホリゾンライト)	フラッドライトハロゲン500W × 56灯 4色	1 列					電球付	
46	フローコンセント (下手) 電源分電盤		1 式					
		1φ3W 105/210V 40kVA	1 面					移動型調光器、直ボックス用ラック付
		総主幹MCCB × 1式						
		分岐MCCB × 1式						
		ネットワークスイッチ × 1式						
	移動型調光器	提案による	適宜					
	取付用機材	提案による	適宜					
	フローコンセント	C型20Aコンセント 2口用 (下手袖)	1 個				4.00	
		C型20Aコンセント 3口用 (下手袖)	6 個				36.00	
		C型20Aコンセント 4口用 (下手袖・LH)	5 個				16.00	
照明器具 (フットライト)	60W × 72灯 4配線 L=10.8m	1 列					電球付	
47	フローコンセント (盆中) 電源分電盤		1 式					
		1φ3W 105/210V 30kVA	1 面					移動型調光器、直ボックス用ラック付
		総主幹MCCB × 1式						
		分岐MCCB × 1式						
	移動型調光器	提案による	適宜					
	取付用機材	提案による	適宜					
	フローコンセント	C型20Aコンセント 1口用 (盆中)	5 個				8.00	
		C型20Aコンセント 2口用 (盆中)	1 個				4.00	
		C型20Aコンセント 3口用 (盆中)	4 個				12.00	
		C型20Aコンセント 4口用 (盆中)	4 個				32.00	
ボーダーケーブル	提案による	適宜						
	提案による	適宜						
ケーブル受けカゴ (迫用)	提案による	適宜						
ジョイントボックス	提案による	適宜						

小劇場 負荷設備

項	名 称	仕 様	数 量	MCCB 1φ3W 105/210V	コンセント数		電源 容量 kW	備 考
					100V C60A	200V 60A		
48	舞台袖上手電源盤		1 式					
		1φ3W 105/210V 40kVA	1 面					
		総主幹MCCB × 1式						
		分岐MCCB × 1式						
		C型60Aコンセント、C型30Aコンセント × 1式						
		カムロックコネクタ × 1式						
		制御信号コネクタ × 1式						
		3φ3W 105/210V 10kVA						
		総主幹MCCB × 1式						
		カムロックコネクタ × 1式						
49	舞台袖下手電源盤		1 式					
		1φ3W 105/210V 40kVA	1 面					
		総主幹MCCB × 1式						
		分岐MCCB × 1式						
		C型60Aコンセント、C型30Aコンセント × 1式						
		カムロックコネクタ × 1式						
		制御信号コネクタ × 1式						
		3φ3W 105/210V 10kVA						
		総主幹MCCB × 1式						
		カムロックコネクタ × 1式						
50	予備電球	実装の10%程度	適 宜					
51	直回路用ユニット		1 式					
	移動型直ボックス (100V)	提案による	適 宜					
52	大臣 (下手)		1 式					
		提案による	適 宜					
53	大臣 (上手)		1 式					
		提案による	適 宜					
54	電源接続盤							
		電源車(外)→電源車接続盤(外)→電源接続盤(舞台袖)						
55	公演記録室		1 式					
	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付 (調光)	4 個					
		C型20Aコンセント × 2個付 (直100V)	適 宜					
		D型20Aコンセント × 2個付 (直100V)	適 宜					
	制御信号コネクタボックス	提案による	適 宜					LAN・平行15Aコンセント(直)・DMXノード付
56	多目的室 (公演記録)		1 式					
	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付 (調光)	4 個					
		C型20Aコンセント × 2個付 (直100V)	適 宜					
		D型20Aコンセント × 2個付 (直100V)	適 宜					
	制御信号コネクタボックス	提案による	適 宜					LAN・平行15Aコンセント(直)・DMXノード付
57	多目的室		1 式					
	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付 (調光)	4 個					
		C型20Aコンセント × 2個付 (直100V)	適 宜					
		D型20Aコンセント × 2個付 (直100V)	適 宜					
	制御信号コネクタボックス	提案による	適 宜					LAN・平行15Aコンセント(直)・DMXノード付
58	公演監事室		1 式					
	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付 (調光)	4 個					
		C型20Aコンセント × 2個付 (直100V)	適 宜					
		D型20Aコンセント × 2個付 (直100V)	適 宜					
	制御信号コネクタボックス	提案による	適 宜					LAN・平行15Aコンセント(直)・DMXノード付
59	照明操作室		1 式					
	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付 (調光)	4 個					
		C型20Aコンセント × 2個付 (直100V)	適 宜					
	制御信号コネクタボックス	提案による	適 宜					LAN・平行15Aコンセント(直)・DMXノード付
60	客席 (前方)		1 式					
		提案による	適 宜					
61	客席 (後方)		1 式					
		提案による	適 宜					
62	スッポン乗り場		1 式					
	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付 (調光)	4 個					
		C型20Aコンセント × 2個付 (直100V)	適 宜					
	制御信号コネクタボックス	提案による	適 宜					LAN・平行15Aコンセント(直)・DMXノード付

