

室の分類		床	壁	天井	備考
客席・大道具部門					
客席	劇場客席	特注柄ウイルトンカーペット (ウール100%, 8×8, 下地ニ ト ^ド ルフェルト)	天然化粧木板t25~50 拭き漆3回塗	天然木格天井	
	ホワイエ	特注柄ウイルトンカーペット (ウール100%, 8×8, 下地ニ ト ^ド ルフェルト)	天然化粧木板t25~50 拭き漆3回塗	天然木格天井	
	劇場前室	特注柄ウイルトンカーペット (ウール100%, 8×8, 下地ニ ト ^ド ルフェルト)	GWBt50 32k 緞子貼	岩綿吸音板 特注色工場塗装	
	特別室	特注柄 国産手織段通	特注柄天然素材布クロス貼	天然木格天井	床の間(椅子席用)
	特別室控室	特注柄 国産手織段通	特注柄天然素材布クロス貼	天然木格天井	床の間(椅子席用)
	特別室前室	特注柄 国産手織段通	特注柄天然素材布クロス貼	天然木格天井	
	特別室便所	石貼(ジ ^ヱ ト ^バ ナ)	特注柄天然素材布クロス貼	天然木格天井	鏡・手洗いカウンター：人造 大理石
大道具	奈落	RC 無機系散布型塗床材	GWBt50 32k 厚手が ^ラ スクロス(黒)巻	GWBt50 32k 厚手が ^ラ スクロス(黒)巻	
	地下連絡通路	タイルカーペット (レーブパイル) t6	GWBt50 32k 厚手が ^ラ スクロス(黒)巻	GWBt50 32k 厚手が ^ラ スクロス(黒)巻	

特記

<床>

- ・RCスラブに直貼とする場合、セルフレベリングを施し、平滑な下地をつくること。
- ・畳上げの場合、下地を気密性の低い野地板とし、床下機械換気とする。
- ・ビニル床シートはノーワックスを基本とする。

<壁>

- ・一般部乾式壁の下地はGB-R12.5+9.5、水回りはGB-St12.5を標準とする。
- ・防火区画や内装制限、遮音・吸音等個別に要求される性能に対応した仕様とすること。
- ・木練付の突付はt=0.5mm以上とする。内装制限等によりやむを得ない場合を除く

<天井>

- ・一般部の下地は、GB-Rt12.5+9.5、岩綿吸音板の下地はGB-Rt12.5を標準とする。
- ・天井グリッドパイプは耐荷重100kg/m以上とする。