

室の分類		床	壁	天井	備考
共通					
便所A	男子便所A	大判粗面磁器タイル	石貼(水磨)	岩綿吸音板	洗面カウンター:人造大理石、トイレース(高圧メラミン化粧板、エッジ表面材同色)、汚垂石
	女子便所A	大判粗面磁器タイル	石貼(水磨)	岩綿吸音板	洗面カウンター:人造大理石、トイレース(高圧メラミン化粧板、エッジ表面材同色)
	多機能便所A	大判粗面磁器タイル	石貼(水磨)	岩綿吸音板	
便所B	男子便所B	大判粗面磁器タイル	大判タイル貼 出隅同色石材役物	岩綿吸音板	洗面カウンター:人造大理石、トイレース(高圧メラミン化粧板、エッジ表面材同色)、汚垂石
	女子便所B	大判粗面磁器タイル	大判タイル貼 出隅同色石材役物	岩綿吸音板	洗面カウンター:人造大理石、トイレース(高圧メラミン化粧板、エッジ表面材同色)
	多機能便所B	大判粗面磁器タイル	大判タイル貼 出隅同色石材役物	岩綿吸音板	
便所C	男子便所C	複層ビニル床シート	メラミン化粧板	岩綿吸音板	洗面カウンター:人造大理石、トイレース(高圧メラミン化粧板、エッジ表面材同色)、汚垂石
	女子便所C	複層ビニル床シート	メラミン化粧板	岩綿吸音板	洗面カウンター:人造大理石、トイレース(高圧メラミン化粧板、エッジ表面材同色)
	多機能便所C	複層ビニル床シート	メラミン化粧板	岩綿吸音板	
倉庫	倉庫A	複層ビニル床シート	EP-G塗装	GB-NC	
	倉庫B	RC 無機系散布型塗床材	RC化粧打放素地 適宜吸音材	RC化粧打放素地 適宜吸音材	
	更衣室	衝撃吸収下地材+ビニル床シート	EP塗装	岩綿吸音板	鏡・ロッカー・洗面所
	休憩室	タイルカーペット (ループパイル) t9	塗装下地用壁紙+EP	岩綿吸音板	
	給湯室	複層ビニル床タイル	メラミン化粧板	岩綿吸音板	ミニキッチンW1200 上部吊棚
	浴室	浴室用ビニル床シート 7スファルト防水、保護コンクリート	大判タイル貼 出隅同色石材役物	浴室用天井パネル	浴槽仕様適宜 脱衣所との段差なし
	シャワー	浴室用ビニル床シート 7スファルト防水、保護コンクリート	メラミン化粧板	メラミン不燃化粧板	既製シャワーユニットも可 脱衣所との段差なし 脱衣所との段差なし
	休憩室2	防滑・抗菌性ビニル床シート	化粧ケイ酸カルシウム板	化粧ケイ酸カルシウム板	
その他	脱衣所と踏込	衝撃吸収下地材+ビニル床シート	メラミン化粧板	メラミン不燃化粧板	鏡、洗面化粧台 踏込との段差20mm以下
	ランドリー	複層ビニル床シート	化粧ケイ酸カルシウム板	岩綿吸音板	洗濯機パン、SK、流し台
	機器室	複層ビニル床シート	化粧ケイ酸カルシウム板	岩綿吸音板	
	電気室	水性アクリル樹脂系塗床 コンクリート金コテ	素地 (GB-S t12.5+9.5)	素地(直天)	
	機械室	水性アクリル樹脂系塗床 コンクリート金コテ	腰壁:モルタルVP 上壁:ガラスウールの上ガラスクロス貼	ガラスウールの上ガラスクロス貼	
	EPS/PS/DS	防塵塗装 コンクリート金コテ	素地 (GB-S t12.5+9.5)	素地(直天)	

特記

<床>

- ・RCスラブに直貼とする場合、セルフレベリングを施し、平滑な下地をつくること。
- ・畳上げの場合、下地を気密性の低い野地板とし、床下機械換気とする。
- ・ビニル床シートはノーワックスを基本とする。

<壁>

- ・一般部乾式壁の下地はGB-R12.5+9.5、水回りはGB-St12.5を標準とする。
- ・防火区画や内装制限、遮音・吸音等個別に要求される性能に対応した仕様とすること。
- ・木練付の突付は $t=0.5\text{mm}$ 以上とする。内装制限等によりやむを得ない場合を除く

<天井>

- ・一般部の下地は、GB-Rt12.5+9.5、岩綿吸音板の下地はGB-Rt12.5を標準とする。
- ・天井グリッドパイプは耐荷重 100kg/m 以上とする。