

室の分類		床	壁	天井	備考
客席・大道具部門					
客席	劇場客席	特注柄ワイルドンカーベット (ウール100%、8×8、下地ニードルフェルト)	天然化粧木板t25～50 拭き漆3回塗	天然木格天井	
	ホワイエ	特注柄ワイルドンカーベット (ウール100%、8×8、下地ニードルフェルト)	天然化粧木板t25～50 拭き漆3回塗	天然木格天井	
	劇場前室	特注柄ワイルドンカーベット (ウール100%、8×8、下地ニードルフェルト)	GWBt50 32k 緞子貼	岩綿吸音板 特注色工場塗装	
	特別室	特注柄 国産手織段通	特注柄天然素材布クロス貼	天然木格天井	床の間(椅子席用)
	特別室控室	特注柄 国産手織段通	特注柄天然素材布クロス貼	天然木格天井	床の間(椅子席用)
	特別室前室	特注柄 国産手織段通	特注柄天然素材布クロス貼	天然木格天井	
	特別室便所	石貼(ジェットバーナ)	特注柄天然素材布クロス貼	天然木格天井	鏡・手洗いカウンター：人造大理石
大道具	奈落	RC 無機系散布型塗床材	GWBt50 32k 厚手がラスクス(黒)巻	GWBt50 32k 厚手がラスクス(黒)巻	
	地下連絡通路	タイルカーペット (ループパイル) t6	GWBt50 32k 厚手がラスクス(黒)巻	GWBt50 32k 厚手がラスクス(黒)巻	

特記

<床>

- ・RCスラブに直貼とする場合、セルフレベリングを施し、平滑な下地をつくること。
- ・畳上げの場合、下地を気密性の低い野地板とし、床下機械換気とする。
- ・ビニル床シートはノーワックスを基本とする。

<壁>

- ・一般部乾式壁の下地はGB-R12.5+9.5、水回りはGB-St12.5を標準とする。
- ・防火区画や内装制限、遮音・吸音等個別に要求される性能に対応した仕様とすること。
- ・木練付の突付はt=0.5mm以上とする。内装制限等によりやむを得ない場合を除く

<天井>

- ・一般部の下地は、GB-Rt12.5+9.5、岩綿吸音板の下地はGB-Rt12.5を標準とする。
- ・天井グリッドパイプは耐荷重100kg/m以上とする。