

項	名 称	仕 様	数 量	週回路					電源容量 kW	制御回路数 Ether DMX	備 考	参考型番
				100V 15A	20A	30A	60A	200V 20A				
1 プロセニアルミック (PBL・PAL)	フライダクト	C型20Aコンセント × 4個付 (ボーダー用) L=20.0m	1 列	4				6.00			※ボーダー用としてDMX-Node 1台	
		C型20Aコンセント × 20個付 (ボーダーサス/5個パラ)		4				6.00				
		C型20Aコンセント × 60個付 (5個パラ) L= 20.0m	1 列	12				18.00				
		D型20Aコンセント × 4個付			4			12.00				
		平行15A E付コンセント × 8個付		2				2.00				
		制御信号 (LAN) × 3個付							3		DMX-Node電源含む	
	DMX-Node	Ether-DMX4ポート		6 台							2間に1台の間隔でフライダクトに設置、Ether信号はフライダクト内で渡り	
	ボーダーライト	LEDフラッドライト (調色なま+7色フルカラー) L=20.0m	1 列								LBC-T8 (調色+7色) L=800	
	作業灯ライト	LEDバーライト 92W	L= 1.22m	8 台	1			1.00				
		LEDスポットライト		4 台	1			1.00				
	ボーダーケーブル	8sq - 9心×35m		4 本								
	ケーブル受けカゴ	8sq - 9心+制御信号 (LAN) × 35m		3 本								
	1本用			7 台								
	ジョイントボックス	60A 4回路用		7 個								
		制御信号用		3 個								
2 ライトリッジ1 (BL1・AL1)	フライダクト	C型20Aコンセント × 4個付 (ボーダー) L= 18.0m	1 列	4				6.00			※ボーダー用としてDMX-Node 1台	
		C型20Aコンセント × 20個付 (ボーダーサス/5個パラ)		4				6.00				
		C型20Aコンセント × 60個付 (5個パラ) L= 18.0m	1 列	12				18.00				
		C型60Aコンセント × 4個付 (移動型調光器用)			4			20.00				
		D型20Aコンセント × 4個付			4			12.00				
		平行15A E付コンセント × 8個付 (4個パラ)		2				2.00				
		制御信号 (LAN) × 3個付							3		DMX-Node電源含む	
	DMX-Node	Ether-DMX4ポート		7 台							2間に1台の間隔でフライダクトに設置、Ether信号はフライダクト内で渡り	
	ボーダーライト	LEDフラッドライト (調色なま+7色フルカラー) L=17.6m	1 列								LBC-T8 (調色+7色) L=800	
	作業灯ライト	LEDバーライト 92W	L= 1.22m	8 台	1			1.00				
		LEDスポットライト		4 台	1			1.00				
	ボーダーケーブル	8sq - 9心×35m		4 本								
	ケーブル受けカゴ	8sq - 9心+制御信号 (LAN) × 35m		3 本								
	1本用	22sq - 9心×35m		1 本								
	ジョイントボックス	60A 4回路用		8 台								
		制御信号用		8 個								
		3 個										
3 美術パトン10 (BL2・一文字幕共用)	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 6個付		2 個							※ボーダー用としてDMX-Node 1台	
		制御信号 (LAN) × 2個付										
	ボーダーライト	LEDフラッドライト (調色なま+7色フルカラー) L=26.4m	1 列								LBC-T8 (調色+7色) L=800	
	DMX-Node	Ether-DMX4ポート (ハンガー、LANケーブル付)		1 台								
	ケーブル受けカゴ (着脱式)	1本用		2 台								
4 ライトリッジ2 (BL2・AL2)	フライダクト	C型20Aコンセント × 4個付 (ボーダー) L= 27.0m	1 列	4				6.00			※ボーダー用としてDMX-Node 1台	
		C型20Aコンセント × 20個付 (ボーダーサス/5個パラ)		4				6.00				
		C型20Aコンセント × 60個付 (5個パラ) L= 27.0m	1 列	12				18.00				
		C型60Aコンセント × 4個付 (移動型調光器用)			4			20.00				
		D型20Aコンセント × 4個付			4			12.00				
		平行15A E付コンセント × 8個付 (4個パラ)		2				2.00				
		制御信号 (LAN) × 3個付							3		DMX-Node電源含む	
	DMX-Node	Ether-DMX4ポート		7 台							2間に1台の間隔でフライダクトに設置、Ether信号はフライダクト内で渡り	
	ボーダーライト	LEDフラッドライト (調色なま+7色フルカラー) L=26.4m	1 列								LBC-T8 (調色+7色) L=800	
	作業灯ライト	LEDバーライト 92W	L= 1.22m	8 台	1			1.00				
		LEDスポットライト		4 台	1			1.00				
	ボーダーケーブル	8sq - 9心×35m		4 本								
	ケーブル受けカゴ	8sq - 9心+制御信号 (LAN) × 35m		3 本								
	1本用	22sq - 9心×35m		1 本								
	ジョイントボックス	60A 4回路用		8 台								
		制御信号用		8 個								
		3 個										
5 美術パトン15 (BL4・一文字幕共用)	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 6個付		2 個							※ボーダー用としてDMX-Node 1台	
		制御信号 (LAN) × 2個付										
	ボーダーライト	LEDフラッドライト (調色なま+7色フルカラー) L=26.4m	1 列								LBC-T8 (調色+7色) L=800	
	DMX-Node	Ether-DMX4ポート (ハンガー、LANケーブル付)		1 台								
	ケーブル受けカゴ (着脱式)	1本用		2 台								
6 美術パトン18	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 6個付		2 個							※ボーダー用としてDMX-Node 1台	
		制御信号 (LAN) × 2個付										
	ボーダーライト	LEDフラッドライト (調色なま+7色フルカラー) L=26.4m	1 列								LBC-T8 (調色+7色) L=800	
	DMX-Node	Ether-DMX4ポート (ハンガー、LANケーブル付)		1 台								
	ケーブル受けカゴ (着脱式)	1本用		2 台								
7 ライトリッジ3 (BL5・AL3)	フライダクト	C型20Aコンセント × 4個付 (ボーダー) L= 27.0m	1 列	4				6.00			※ボーダー用としてDMX-Node 1台	
		C型20Aコンセント × 20個付 (ボーダーサス/5個パラ)		4				6.00				
		C型20Aコンセント × 60個付 (5個パラ) L= 27.0m	1 列	12				18.00				
		C型60Aコンセント × 4個付 (移動型調光器用)			4			20.00				
		D型20Aコンセント × 4個付			4			12.00				
		平行15A E付コンセント × 8個付 (4個パラ)		2				2.00				
		制御信号 (LAN) × 3個付							3		DMX-Node電源含む	
	DMX-Node	Ether-DMX4ポート		6 台							2間に1台の間隔でフライダクトに設置、Ether信号はフライダクト内で渡り	
	ボーダーライト	LEDフラッドライト (調色なま+7色フルカラー) L=26.4m	1 列								LBC-T8 (調色+7色) L=800	
	作業灯ライト	LEDバーライト 92W	L= 1.22m	8 台	1			1.00				
		LEDスポットライト		4 台	1			1.00				
	ボーダーケーブル	8sq - 9心×35m		4 本								
	ケーブル受けカゴ	8sq - 9心+制御信号 (LAN) × 35m		3 本								
	1本用	22sq - 9心×35m		1 本								
	ジョイントボックス	60A 4回路用		8 台								
		制御信号用		8 個								
		3 個										
8 美術パトン23 (HL1)	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 6個付		2 個							※ボーダー用としてDMX-Node 1台	
		制御信号 (LAN) × 2個付										
	照明器具	LEDアソートホリゾンライト (調色なま+フルカラー)		15 台							LLUH-T	
	DMX-Node	Ether-DMX4ポート (ハンガー、LANケーブル付)		1 台								
	ケーブル受けカゴ (着脱式)	1本用		2 台								
9 美術パトン26	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 6個付		2 個								
		制御信号 (LAN) × 2個付										
	DMX-Node	Ether-DMX4ポート (ハンガー、LANケーブル付)		1 台								
	ケーブル受けカゴ (着脱式)	1本用		2 台								
10 ライトリッジ4 (BL4・AL4)	フライダクト	C型20Aコンセント × 4個付 (ボーダー) L= 27.0m	1 列	4				6.00			※ボーダー用としてDMX-Node 1台	
		C型20Aコンセント × 20個付 (ボーダーサス/5個パラ)		4				6.00				
		C型20Aコンセント × 60個付 (5個パラ) L= 27.0m	1 列	12				18.00				
		C型60Aコンセント × 4個付 (移動型調光器用)			4			20.00				
		D型20Aコンセント × 4個付			4			12.00				
		平行15A E付コンセント × 8個付 (4個パラ)		2				2.00				
		制御信号 (LAN) × 3個付							3		DMX-Node電源含む	
	DMX-Node	Ether-DMX4ポート		6 台							2間に1台の間隔でフライダクトに設置、Ether信号はフライダクト内で渡り	
	ボーダーライト	LEDフラッドライト (調色なま+7色フルカラー) L=26.4m	1 列								LBC-T8 (調色+7色) L=800	
	作業灯ライト	LEDバーライト 92W	L= 1.22m	8 台	1			1.00				
		LEDスポットライト		4 台	1			1.00				
	ボーダーケーブル	8sq - 9心×35m		4 本								
	ケーブル受けカゴ	8sq - 9心+制御信号 (LAN) × 35m		3 本								
	1本用	22sq - 9心×35m		1 本								
	ジョイントボックス	60A 4回路用		8 台								
		制御信号用		8 個								
		3 個										
11 ライトリッジ6 (BL7・AL6)	フライダクト	C型20Aコンセント × 4個付 (ボーダー) L= 18.0m	1 列	4				6.00			※ボーダー用としてDMX-Node 1台	
		C型20Aコンセント × 20個付 (ボーダーサス/5個パラ)		4				6.00				
		C型20Aコンセント × 60個付 (5個パラ) L= 18.0m	1 列	12				18.00				
		C型60Aコンセント × 4個付 (移動型調光器用)			4			20.00				
		D型20Aコンセント × 4個付			4			12.00				
		平行15A E付コンセント × 8個付 (4個パラ)		2				2.00				
		制御信号 (LAN) × 3個付							3		DMX-Node電源含む	
	DMX-Node	Ether-DMX4ポート		5 台							2間に1台の間隔でフライダクトに設置、Ether信号はフライダクト内で渡り	
	ボーダーライト	LEDフラッドライト (調色なま+7色フルカラー) L=17.6m	1 列								LBC-T8 (調色+7色) L=800	
	作業灯ライト	LEDバーライト 92W	L= 1.22m	8 台	1			1.00				
		LEDスポットライト		4 台	1			1.00				
	ボーダーケーブル	8sq - 9心×35m		4 本								
	ケーブル受けカゴ	8sq - 9心+制御信号 (LAN) × 35m		3 本					</td			

大劇場負荷設備仕様書

大劇場負荷設備仕様書

項	名 称	仕 緒 様	数 量	週回路				電源 容量 kW	制御回路数 Ether DMX	備 考	参考型番
				15A	20A	30A	60A 20A				
	LED平凸タイプスポット (フルカラー)	4 台								電源及び信号ケーブル含む	MILS-T (フルカラー)
	LEDエリプソイダルスポット (フルカラー)	4 台								電源及び信号ケーブル含む	SourceFourLED3 LustrX8
	LED花道フォロースポットライト (調色なま) スタンド付	2 台								電源及び信号ケーブル含む	MILS-TFSM (調色)
	取付用機材	クセノンスポットライト1kW (スタンド付)	1 台					2.10			SUPERSOL 1004SR/e
	剥ハンガー	4 個									
	ハンガーパー	12 個									
28 投光スペース③④ (上手)	フライダクト	C型20Aコンセント ×15個付 (5個バラ) L= 5.0m	2 列	6				9.00			
		C型60Aコンセント × 1個付 (移動型調光器用)			2			10.00			
		D型20Aコンセント × 2個付				4		12.00			
		平行15A E付コンセント × 1個付		2				2.00			
		制御信号 (LAN) × 1個付					2			DMX-Node電源含む	
		Ether-DMX4ポート (ハンガーパー、LANケーブル付)	2 台							DMX-NODE移動型	
	照明器具	LED平凸タイプスポット (調色なま)	16 台							電源及び信号ケーブル含む	MILS-T (調色)
		LEDエリプソイダルスポット (フルカラー)	8 台							電源及び信号ケーブル含む	MILS-T (フルカラー)
		LEDエリプソイダルスポット (フルカラー)	6 台							電源及び信号ケーブル含む	SourceFourLED3 LustrX8
	取付用機材	剥ハンガー	4 個								
		ハンガーパー	26 個								
29 花道用天井面スポット	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付	4 個	2				3.00			
		制御信号 (DMX) × 1個付	1 個						1		
	照明器具	LEDエリプソイダルスポット (フルカラー)	6 台							電源及び信号ケーブル含む	SourceFourLED3 LustrX8
	取付用機材	ハンガーパー	6 個								
30 花道用上壁面スポット	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付	4 個	2				3.00			
		制御信号 (DMX) × 1個付	1 個						1		
	照明器具	LEDエリプソイダルスポット (フルカラー)	6 台							電源及び信号ケーブル含む	SourceFourLED3 LustrX8
	取付用機材	ハンガーパー	6 個								
31 宿乗り鳥居① (客席)	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 4個付	1 個	2				3.00			
		制御信号 (DMX) × 1個付							1		
32 客席上部下手電源分岐盤		1φ3W 105/210V 80kVA	1 面								
		3φ4W 105/210V 90kVA									
		總主幹MCCB × 1式									
		分配RR-MCB × 1式									
33 投光スペース② (下手)	フライダクト	C型20Aコンセント ×15個付 (5個バラ) L= 5.0m	2 列	6				9.00			
		C型60Aコンセント × 1個付 (移動型調光器用)			2			10.00			
		D型20Aコンセント × 2個付				4		12.00			
		平行15A E付コンセント × 1個付		2				2.00			
		制御信号 (LAN) × 1個付					2			DMX-Node電源含む	
		Ether-DMX4ポート (ハンガーパー、LANケーブル付)	2 台								
	花道フォロー用コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付	1 個	1				1.00			
		クセノンビン用コンセントボックス	2個付	1				2.00			
	照明器具	LEDエリプソイダルスポット (フルカラー)	8 台							電源及び信号ケーブル含む	MILS-T (調色)
		LED平凸タイプスポット (フルカラー)	4 台							電源及び信号ケーブル含む	MILS-T (フルカラー)
		LEDエリプソイダルスポット (フルカラー)	4 台							電源及び信号ケーブル含む	SourceFourLED3 LustrX8
		LED花道フォロースポットライト (調色なま) スタンド付	2 台							電源及び信号ケーブル含む、調光操作器付	MILS-TFSM (調色)
	取付用機材	クセノンスポットライト1kW (スタンド付)	1 台					2.10			SUPERSOL 1004SR/e
		剥ハンガー	4 個								
		ハンガーパー	12 個								
34 投光スペース③④ (下手)	フライダクト	C型20Aコンセント ×15個付 (5個バラ) L= 5.0m	2 列	6				9.00			
		C型60Aコンセント × 1個付 (移動型調光器用)			2			10.00			
		D型20Aコンセント × 2個付				4		12.00			
		平行15A E付コンセント × 1個付		2				2.00			
		制御信号 (LAN) × 1個付					2			DMX-Node電源含む	
		Ether-DMX4ポート (ハンガーパー、LANケーブル付)	2 台								
	花道フォロー用コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付	1 個	1				1.00			
		クセノンビン用コンセントボックス	2個付	1				2.00			
	照明器具	LEDエリプソイダルスポット (フルカラー)	8 台							電源及び信号ケーブル含む	MILS-T (調色)
		LED平凸タイプスポット (フルカラー)	4 台							電源及び信号ケーブル含む	MILS-T (フルカラー)
		LEDエリプソイダルスポット (フルカラー)	4 台							電源及び信号ケーブル含む	SourceFourLED3 LustrX8
		LED花道フォロースポットライト (調色なま) スタンド付	2 台							電源及び信号ケーブル含む、調光操作器付	MILS-TFSM (調色)
	取付用機材	クセノンスポットライト1kW (スタンド付)	1 台					2.10			SUPERSOL 1004SR/e
		剥ハンガー	4 個								
		ハンガーパー	12 個								
35 本花道用天井面スポット	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付	4 個	2				3.00			
		制御信号 (DMX) × 1個付	1 個						1		
	照明器具	LEDエリプソイダルスポット (フルカラー)	6 台							電源及び信号ケーブル含む	SourceFourLED3 LustrX8
	取付用機材	ハンガーパー	6 個								
36 花道用下壁面スポット	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付	4 個	2				3.00			
		制御信号 (DMX) × 1個付	1 個						1		
	照明器具	LEDエリプソイダルスポット (フルカラー)	6 台							電源及び信号ケーブル含む	SourceFourLED3 LustrX8
	取付用機材	ハンガーパー	6 個								
37 宿乗り鳥居② (客席)	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 4個付	1 個	2				3.00			
		制御信号 (DMX) × 1個付							1		
38 サッポントップサスライト	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付	1 個	1				0.50			
		制御信号 (DMX) × 1個付							1		
	照明器具	LEDエリプソイダルスポット (フルカラー)	1 台							電源及び信号ケーブル含む	SourceFourLED3 LustrX8
	取付用機材	ハンガーパー	1 個								
39 バルコニーライト	フライダクト	C型20Aコンセント × 30個付 (5個バラ) L= 20.0m	1 列	6				9.00			
		D型20Aコンセント × 2個付			2			6.00			
		平行15A E付コンセント × 1個付		1				1.00			
		制御信号 (LAN) × 1個付					2			電源及び信号ケーブル含む	
		Ether-DMX4ポート (ハンガーパー、LANケーブル付)	2 台								
	照明器具	LEDフレネルタイプスポット (調色なま)	8 台							電源及び信号ケーブル含む	MILS-T (調色)
		LEDフレネルミラーレンズスポット (フルカラー)	8 台							電源及び信号ケーブル含む	MILS-T (フルカラー)
		LEDフレネルリモコンスポット (調色なま)	4 台							電源及び信号ケーブル含む	MILS-T-RM (調色)
		LEDエリプソイダルスポット (フルカラー)	16 台							電源及び信号ケーブル含む	SourceFourLED3 LustrX8
	取付用機材	ハンガーパー	32 個								
40 第1シーリングライト	フライダクト	C型20Aコンセント × 30個付 (5個バラ) L= 20.0m	2 列	12				18.00		上段、下段配置	
		D型20Aコンセント × 2個付				4		12.00			
		平行15A E付コンセント × 8個付 (4個バラ)		2				2.00			
		制御信号 (LAN) × 1個付					2			電源及び信号ケーブル含む	
		Ether-DMX4ポート	6 台								
	照明器具	LED平凸タイプスポット (調色なま)	32 台							電源及び信号ケーブル含む	MILS-T (調色)
		LED平凸タイプスポット (フルカラー)	16 台							電源及び信号ケーブル含む	MILS-T (フルカラー)
		LEDエリプソイダルスポット (調色なま)	4 台							電源及び信号ケーブル含む	MILS-T-RM (調色)
		LEDエリプソイダルスポット (フルカラー)	8 台							電源及び信号ケーブル含む	SourceFourLED3 LustrX8
	取付用機材	ハンガーパー	28 個								
		剥ハンガー	28 個								
41 第2シーリングライト	フライダクト	C型20Aコンセント × 30個付 (5個バラ) L= 20.0m	2 列	12				18.00		2間に1台の間隔でフライダクトに設置、Ether信号はフライダクト内渡り	
		D型20Aコンセント × 2個付				4		12.00			
		平行15A E付コンセント × 4個付 (4個バラ)		2				2.00			
		制御信号 (LAN) × 1個付					2			2間に1台の間隔でフライダクトに設置、Ether信号はフライダクト内渡り	
		Ether-DMX4ポート	6 台								
	照明器具	LED平凸タイプスポット (調色なま)	8 台							電源及び信号ケーブル含む	MILS-T (調色)
		LED平凸タイプスポット (フルカラー)	8 台							電源及び信号ケーブル含む	MILS-T (フルカラー)
		LEDエリプソイダルスポット (調色なま)	16 台							電源及び信号ケーブル含む	SULLY 651CSX 4C
		LEDエリプソイダルスポット (フルカラー)	4 台							電源及び信号ケーブル含む	MILS-T-RM (調色)
		LEDフレネルローラースポットライト (調色なま) スタンド付	2 台							電源及び信号ケーブル含む、調光操作器付	MILS-T-FSL (調色)
	取付用機材	ハンガーパー	16 個								
42 客席上部下手電源分岐盤		1φ3W 105/210V 80kVA	1 面								
		3φ4W 105/210V 90kVA									
		總主幹MCCB × 1式									
		分配RR-MCB × 1式									
43 センタースポットライト	電源盤	1φ3W 105/210V 40kVA	1 面								
		3φ4W 105/210V 40kVA									
		總主幹MCCB × 1式									
		分配RR-MCB × 1式									
	ソフトフォロー用コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付	4 個	4				6.00			
		クセノンビン用コンセントボックス	2個付	2 個							
	照明器具	200V60Aコンセント × 2個付	6 台								
		LEDソフトフォロースポットライト (調色なま)	4 台								
		ハンガーパー	4 台					25.20			

大劇場負荷設備仕様書

項 目	名 称	仕 様	数 量	直回路						電源 容量 kW	制御回路数 Ether DMX	備 考	参考型番	
				100V		200V		200V						
				15A	20A	30A	60A	20A						
44 花道フットライト コンセントボックス	C型20Aコンセント × 1個付 制御信号 (DMX) × 1個付	3 個	3					4.50						
照明器具	LED木花道フットライト (調色なま+フルカラー) L=14.4m	2 列	1 列						3			昇降装置は舞台機構工事とする	MILT-F L=800 MILT-F L=800	
45 照明スポットライト (木花道用) コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付 制御信号 (DMX) × 1個付	2 個	1					1.50						
照明器具	LEDエリプソイダルスポット (フルカラー) ハンガー	2 台	2 個						2			電源及び信号ケーブル含む		
46 照明スポットライト (板花道用) コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付 制御信号 (DMX) × 1個付	2 個	1					1.50						
照明器具	LEDエリプソイダルスポット (フルカラー) ハンガー	2 台	2 個						2			電源及び信号ケーブル含む		
47 フットライト コンセントボックス	C型20Aコンセント × 1個付 制御信号 (DMX) × 1個付	2 個	2					3.00						
照明器具	LEDフットライト (調色なま+フルカラー) L= 21.6m	1 列							2			上・中・下仕様 昇降装置は舞台機構工事とする	MILT-F L=800	
48 フローアーコンセント フット前コンセント	C型30Aコンセント × 2個付 制御信号 (DMX) × 1個付	4 個	2					4.80						
舞台袖コンセント (上手・下手)	C型30Aコンセント × 2個付 制御信号 (DMX) × 1個付	20 個	20					48.00						
舞台奥コンセント (LH用)	D型20Aコンセント × 1個付 制御信号 (DMX) × 1個付	6 個	6						20					
舞台奥コンセント	C型30Aコンセント × 1個付 制御信号 (DMX) × 1個付	2 個	2					4.80						
盆中コンセント	C型30Aコンセント × 2個付 セリ用ボーダーケーブル ケーブル受けカゴ ジョイントボックス	20 個 8sq - 5心×25m 1本用 60A 4路用 照明器具	20					48.00						
49 特込機器電源盤 (上手、下手)	1φ3W 105/210V 100kVA 総主幹MCB 分岐MCB C型60A、C型30A、D型20Aコンセント類 × 1式 カムロックコネクタ 制御信号コネクタ (LAN) × 1式 3φ3W 105/210V 10kVA 総主幹MCB カムロックコネクタ	2 面												
50 大匣 (下手)	コンセントボックス 制御信号コネクタボックス	C型20Aコンセント × 2個付 平行15A E型コンセント × 1個付 制御信号 (DMX) × 1個付	5 個 2 個	5				7.50						
照明器具	LED平凸タイプスポット (調色なま) LEDエリプソイダルスポット (フルカラー) クラップハンガー	6 台 3 台 3 個	6						2			電源及び信号ケーブル含む 電源及び信号ケーブル含む	MILS-T (調色) SourceFourLED3 LustreX8	
51 大匣 (上手)	コンセントボックス 制御信号コネクタボックス	C型20Aコンセント × 2個付 平行15A E型コンセント × 1個付 制御信号 (DMX) × 1個付	5 個 2 個	5				7.50						
照明器具	LED平凸タイプスポット (調色なま) LEDエリプソイダルスポット (フルカラー) クラップハンガー	6 台 3 台 3 個	6						2			電源及び信号ケーブル含む 電源及び信号ケーブル含む	MILS-T (調色) SourceFourLED3 LustreX8	
52 電源接続盤	電源車 (外) → 電源車接続盤 (外) → 電源接続盤 (舞台袖)	1 式												
53 軒下 (木花道)	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付 制御信号 (DMX) × 1個付	1 個	1				1.50						
照明器具	LED小型スポット (フルカラー) ハンガー	2 台 2 個	2						1					
54 軒下 (板花道)	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付 制御信号 (DMX) × 1個付	1 個	1				1.50						
照明器具	LED小型スポット (フルカラー) ハンガー	2 台 2 個	2						1					
55 公演脚座席	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付 制御信号 (LAN) × 1個付	4 個	4				6.00						
56 公演記念座	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付 制御信号 (LAN) × 1個付	4 個	4				6.00						
57 カメラ座 (上手、下手)	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付 制御信号 (LAN) × 1個付	2 個	4				6.00						
58 舞台効果座	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付 制御信号 (LAN) × 1個付	4 個	4				6.00						
59 照明操作室	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付 制御信号 (LAN) × 1個付	4 個	4				6.00						
60 寄席 (前方)	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付 制御信号 (LAN) × 1個付	1 個	1				1.50						
61 寄席 (後方)	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付 制御信号 (LAN) × 1個付	1 個	1				1.50						
62 すっぽん乗り場	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付 制御信号 (DMX) × 1個付	2 個	2				3.00						
63 下手サイドペルミニーライト	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付 制御信号 (DMX) × 1個付	4 個	4				6.00						
照明器具	LEDフレネルリミコンスポット (調色なま)	8 台	8						1			電源及び信号ケーブル含む	MILS-TRM (調色)	
64 上手サイドペルミニーライト	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付 制御信号 (DMX) × 1個付	4 個	4				6.00						
照明器具	LEDフレネルリミコンスポット (調色なま)	8 台	8						1			電源及び信号ケーブル含む	MILS-TRM (調色)	
65 舞台床部電源分歧盤		1φ3W 105/210V 100kVA 3φ4W 105/210V 90kVA 総主幹MCB 分岐R-MCB	1 面											
		計	49	323	54	36	72	1060.00	68	60				

大劇場調光設備仕様書

大劇場移動器具リスト

No.	品 名	仕 様	数量	単位	備考	
1	【移動器具】					
	スポットライト類	LED平凸タイプスポット調色W1kW相当	20	台		
		LED平凸タイプスポット調色W1.5 kW相当	20	台		
		LED平凸タイプスポット調色W2 kW相当	20	台		
		LED平凸タイプスポットフルカラー1.5 kW相当	20	台		
		LED平凸タイプスポットフルカラー2 kW相当	20	台		
		LEDフレネルタイプスポット調色W1kW相当	20	台		
		LEDフレネルタイプスポットフルカラー1kW相当	20	台		
		LEDバー ライト1kW相当	50	台		
		LEDフラットライト 調色W1kW相当	20	台		
		LEDフラットライト 調色W1.5kW相当	20	台	ETC(レンズ:19° , 26° , 36° , 50°)	
		LEDカッタースポット (調色W)	20	台	ETC(レンズ:19° , 26° , 36° , 50°)	
		LEDカッタースポット (フルカラー)	20	台		
		同上用ズームレンズチューブ (25-50)	20	個		
		同上用ズームレンズチューブ (15-30)	20	個		
		同上用ゴボ (メタル)	100	枚		
		同上用ゴボ (ガラス) 専用ホルダー付	50	枚		
		同上用アイリス	30	枚		
		Q3COLOR Ffilex	10	台	同等以上 もう少し明るさのある灯体があれば	
		P3COLOR Ffilex	10	台	同等以上 もう少し明るさのある灯体があれば	
2	フット・コロガシ類	LED100W相当 調色W 1色配線 L= 9尺	20	台		
		LED100W相当 調色W 1色配線 L= 6尺	20	台		
		LED100W相当 調色W 1色配線 L= 4尺	20	台	1. 2m	
		LED100W相当 調色W 1色配線 L= 3尺	20	台	0.9m	
		LED UHホリライト 調色W	10	台		
		LED LHホリライト 調色W (台車付)	10	台		
		LED UHホリライト フルカラー	10	台		
		LED LHホリライト フルカラー (台車付)	10	台		
		LEDボーダーライト 調色W・7色フルカラー	10	台		
3	予備用リモコンスポットライト	LEDリモコンスポット 調色W	10	台		
		LEDリモコンスポット フルカラー	10	台		
4	ムービングスポットライト	LEDウォッシュ	50	台	ESPRITE Fresnel	
		LEDプロファイル	50	台	iESPRITE LTL WB	
		LEDバータイプ	50	台	LED Beam350	
		LEDウォッシュ用ハードケース	5	台		
		LEDプロファイル用ハードケース	5	台		
		LEDバータイプ用ハードケース	5	台		
5	ムービング操作卓	grandMA3 compactXT (ハードケース付)	2	卓		
6	フォロースポット	LEDフォロースポット	3	台	Sai-800	
7	効果器	LED効果機器				
		星球	2	列		
		ミラー ボール 600φ 吊り型 DMX制御	1	台	MB2-600-D	
		ミラー ボール 置型 DMX制御	1	台	MB2-600-D-S	
		UV	5	台	イースペック ELF PAR36UV	
8	移動型調光器	移動調光器	20	台	2kW×3ch C60P	
9	アクセサリー	ハンガー	200	個		
		平置ベース (小)	20	台		
		平置ベース (大)	20	台		
		丸台スタンド	20	台		
		三又二段スタンド (キャスター付)	20	台		
		三又三段スタンド (キャスター付)	20	台		
		H i スト (キャスター付)	10	台		
		二連アーム	20	本		
		ロングハンガー	50	本		
		ダボ (ミニ)	100	本	全部同じ金額にする	
		ダボ (小)	100	本	全部同じ金額にする	
		ダボ (中)	100	本	全部同じ金額にする	
		バンドア (ロング)	100	本	8インチ	
		バンドア (ショート)	100	本	6インチ	
		DMXノード (LAN×1 or 2ポート+DMX×4ポート)	10	本	ハンガー、ケーブル付	
10	色差桿	ズボット色桿	200	枚	8インチ	
		ポーダー色桿	200	枚		
		SF色桿	200	枚	4.5インチ	
		UH/LH色桿	200	枚		
		フット色桿	100	枚		
		リモコンスポット色桿	100	枚		

大劇場移動器具リスト

No.	品 名	仕 様	数量	単位	備考
11	延長コード	C型20Aプラグ～C型20Aコネクタ L= 2.0m C型20Aプラグ～C型20Aコネクタ L= 3.0m C型20Aプラグ～C型20Aコネクタ L= 5.0m C型20Aプラグ～C型20Aコネクタ L= 7.0m C型20Aプラグ～C型20Aコネクタ L=10.0m C型30Aプラグ～C型30Aコネクタ L= 3.0m C型30Aプラグ～C型30Aコネクタ L= 5.0m C型30Aプラグ～C型30Aコネクタ L=10.0m C型30Aプラグ～C型30Aコネクタ L=20.0m C型60Aプラグ～C型60Aコネクタ L= 5.0m C型60Aプラグ～C型60Aコネクタ L=10.0m D型20Aプラグ～D型20Aコネクタ L= 3.0m D型20Aプラグ～D型20Aコネクタ L= 5.0m D型20Aプラグ～D型20Aコネクタ L=10.0m パワコン～パワコン L= 2.0m パワコン～パワコン L= 3.0m パワコン～パワコン L= 5.0m	100 100 50 20 20 20 20 20 10 5 10 10 50 50 20 100 100 50	本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	
	変換・分岐コード	C型30Aプラグ～C型20Aコネクタ L= 2.0m C型30Aプラグ～C型20Aコネクタ L= 5.0m C型30Aプラグ～C型20Aコネクタ L= 7.0m C型30Aプラグ～C型20Aコネクタ L= 10.0m C型20Aプラグ～C型20Aコネクタx2 L=1.1m C型30Aプラグ～C型30Aコネクタx2 L=1.1m C型30Aプラグ～C型20Aコネクタx2 L=1.1m C型30Aプラグ～C型20Aコネクタx3 L=1.1m C型60Aプラグ～C型30Aコネクタx2 L=1.1m	20 10 20 20 50 10 30 20 20	本 本 本 本 本 本 本 本 本	
	DMXケーブル	C型20Aプラグ～平行15Aコネクタ DMX信号ケーブル L= 1.0m DMX信号ケーブル L= 2.0m DMX信号ケーブル L= 3.0m DMX信号ケーブル L= 5.0m DMX信号ケーブル L=10.0m DMX信号ケーブル L=20.0m DMX信号ケーブル L=50.0m	200 200 200 150 50 20 5	本 本 本 本 本 本 本	MCCB付 MCCB付
	LANケーブル	LANケーブル L= 3.0m LANケーブル L= 5.0m LANケーブル L= 20.0m	20 20 5	本 本 本	
12	コード掛けワゴン		2	台	
13	スポット収納棚	スチール製 (W:1200×H:1800×D:600)	10	台	
14	ダンプラケース	カッタースポット2台用 パーライト2台用	20 25	台 台	
15	高所作業台	伸縮アルミ製 最大作業床高さH=7.5m 金属操作棒	2 4	台 本	
16	カラーフィルタ	指定色 (58色×各30枚) コンバージョン	1740 500	枚 枚	