

項	名 称	仕 様	数 量	直回路					電源容量 kW	制御回路数 Ether DMX	備 考	参考型番	
				100V 15A	20A 20A	30A 30A	60A 60A	200V 20A					
1 プロセニアルムブリッジ	フライダクト	C型20Aコンセント × 4個付 (ボーダー用) L=13.6m C型20Aコンセント × 20個付 (ボーダーサス/5個パラ) C型20Aコンセント × 60個付 (5個パラ) D型20Aコンセント × 4個付 平15A Eチコンセント × 8個付 制御信号 (LAN) × 3個付	1列 1列 1列 2	4 4 12 4					6.00 6.00 18.00 12.00 2.00	3	※ボーダー用としてDMX-Node 1台		
	DMX-Node	Ether→DMX4ポート	6 台								2間に1台の間隔でフライダクトに設置、Ether信号はフライダクト内で渡り		
	ボーダーライト	LEDフラットライト (調色なま+7色フルカラー) L=13.6m LEDベーライト 92W LEDスポットライト	1列 L= 1.22m 4台	1 8 台 1					1.00 1.00		LBC-T8 (調色+7色) L=800		
	作業灯ライト	8sq — 9c×35m	4 本										
	ボーダーケーブル	1本用	3 本										
	ケーブル受けカゴ	60A 4回路用	7 台										
	ジョイントボックス	60A 4回路用 制御信号用	7 個 3 個										
2 ライトブリッジ1	フライダクト	C型20Aコンセント × 4個付 (ボーダー) L=12.6m C型20Aコンセント × 20個付 (ボーダーサス/5個パラ) C型20Aコンセント × 60個付 (5個パラ) C型60Aコンセント × 4個付 (移動型調光器用) D型20Aコンセント × 4個付 平15A Eチコンセント × 8個付 (4個パラ) 制御信号 (LAN) × 3個付	1列 1列 1列 4 2	4 4 12 4 4					6.00 6.00 18.00 20.00 12.00 2.00	3	※ボーダー用としてDMX-Node 1台		
	DMX-Node	Ether→DMX4ポート	6 台								2間に1台の間隔でフライダクトに設置、Ether信号はフライダクト内で渡り		
	ボーダーライト	LEDフラットライト (調色なま+7色フルカラー) L=12.0m LEDベーライト 92W LEDスポットライト	1列 L= 1.22m 4 台	1 8 台 1					1.00 1.00		LBC-T8 (調色+7色) L=800		
	作業灯ライト	8sq — 9c×35m 22sq — 9c×35m	4 本 1本用										
	ボーダーケーブル	ケーブル受けカゴ ケーブル受けカゴ (着脱式)	8 台 2 台										
3 美術パトント9	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 6個付 制御信号 (LAN) × 2個付	2 個								※ボーダーライト1、エリアライト1		
	DMX-Node	Ether→DMX4ポート (ハンガー、 LANケーブル付)	1 台										
	ケーブル受けカゴ (着脱式)	1本用	2 台										
4 美術パトント12 (BL2)	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 6個付 制御信号 (LAN) × 2個付	2 個								※ボーダーライト3		
	ボーダーライト	LEDフラットライト (調色なま+7色フルカラー) L=16.0m	1 列										
	DMX-Node	Ether→DMX4ポート (ハンガー、 LANケーブル付)	1 台									LBC-T8 (調色+7色) L=800	
	ケーブル受けカゴ (着脱式)	1本用	2 台										
5 美術パトント13 (AL2)	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 6個付 制御信号 (LAN) × 2個付	2 個								※エリアライト2		
	DMX-Node	Ether→DMX4ポート (ハンガー、 LANケーブル付)	1 台										
	ケーブル受けカゴ (着脱式)	1本用	2 台										
6 美術パトント17	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 6個付 制御信号 (LAN) × 2個付	2 個								※ボーダーライト3		
	DMX-Node	Ether→DMX4ポート (ハンガー、 LANケーブル付)	1 台										
	ケーブル受けカゴ (着脱式)	1本用	2 台										
7 美術パトント19 (BL3)	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 6個付 制御信号 (LAN) × 2個付	2 個								※ボーダーライト3		
	ボーダーライト	LEDフラットライト (調色なま+7色フルカラー) L=16.0m	1 列										
	DMX-Node	Ether→DMX4ポート (ハンガー、 LANケーブル付)	1 台									LBC-T8 (調色+7色) L=800	
	ケーブル受けカゴ (着脱式)	1本用	2 台										
8 美術パトント20 (HL1)	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 6個付 制御信号 (LAN) × 2個付	2 個								※ボーダーライト3		
	照明器具	LEDアッパー・ホリゾントライト (調色なま+7色フルカラー)	14 台										
	DMX-Node	Ether→DMX4ポート (ハンガー、 LANケーブル付)	1 台									LLUH-T	
	ケーブル受けカゴ (着脱式)	1本用	2 台										
9 美術パトント24	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 6個付 制御信号 (LAN) × 2個付	2 個								※エリアライト2		
	DMX-Node	Ether→DMX4ポート (ハンガー、 LANケーブル付)	1 台										
	ケーブル受けカゴ (着脱式)	1本用	2 台										
10 美術パトント27 (AL3)	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 6個付 制御信号 (LAN) × 2個付	2 個								※エリアライト3		
	DMX-Node	Ether→DMX4ポート (ハンガー、 LANケーブル付)	1 台										
	ケーブル受けカゴ (着脱式)	1本用	2 台										
11 美術パトント28 (BL4)	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 6個付 制御信号 (LAN) × 2個付	2 個								※ボーダーライト4		
	ボーダーライト	LEDフラットライト (調色なま+7色フルカラー) L=16.0m	1 列										
	DMX-Node	Ether→DMX4ポート (ハンガー、 LANケーブル付)	1 台									LBC-T8 (調色+7色) L=800	
	ケーブル受けカゴ (着脱式)	1本用	2 台										
12 ライトブリッジ2	フライダクト	C型20Aコンセント × 4個付 (ボーダー) L=11.0m C型20Aコンセント × 20個付 (ボーダーサス/5個パラ) C型20Aコンセント × 60個付 (5個パラ) C型60Aコンセント × 4個付 (移動型調光器用) D型20Aコンセント × 4個付 平15A Eチコンセント × 8個付 (4個パラ) 制御信号 (LAN) × 3個付	1列 1列 1列 4 2	4 4 12 4 4					6.00 6.00 18.00 20.00 12.00 2.00	3	※ボーダー用としてDMX-Node 1台		
	DMX-Node	Ether→DMX4ポート	6 台								2間に1台の間隔でフライダクトに設置、Ether信号はフライダクト内で渡り		
	ボーダーライト	LEDフラットライト (調色なま+7色フルカラー) L=10.4m LEDベーライト 92W LEDスポットライト	1列 L= 1.22m 4 台	1 8 台 1					1.00 1.00		LBC-T8 (調色+7色) L=800		
	作業灯ライト	8sq — 9c×35m 22sq — 9c×35m	4 本 1本用										
	ボーダーケーブル	ケーブル受けカゴ ケーブル受けカゴ (着脱式)	8 台 2 台										
13 美術パトント36	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 6個付 制御信号 (LAN) × 2個付	2 個								※ボーダーライト6、エリアライト4		
	DMX-Node	Ether→DMX4ポート (ハンガー、 LANケーブル付)	1 台										
	ケーブル受けカゴ (着脱式)	1本用	2 台										
14 美術パトント37 (HL3)	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 6個付 制御信号 (LAN) × 2個付	2 個								※ボーダーライト2		
	照明器具	LEDアッパー・ホリゾントライト (調色なま+7色フルカラー)	14 台									LLUH-T	
	DMX-Node	Ether→DMX4ポート (ハンガー、 LANケーブル付)	1 台										
	ケーブル受けカゴ (着脱式)	1本用	2 台										
15 美術パトント38 (HL3)	コンセントボックス	C型20Aコンセント × 6個付 制御信号 (LAN) × 2個付	2 個								※ボーダーライト2		
	照明器具	LEDアッパー・ホリゾントライト (調色なま+7色フルカラー)	7 台									LLUH-T	
	DMX-Node	Ether→DMX4ポート (ハンガー、 LANケーブル付)	1 台										
	ケーブル受けカゴ (着脱式)	1本用	2 台										
16 美術パトント用電源・信号供給装置	行走式電動ケーブルリール (平型)	8sq — 13c × 29m用 (ケーブル35m付) 信号用ケーブルリール スノコ電源接続ボックス	10 台								走行式ゴンドラ、接続コネクタ付 上記ゴンドラ内に設置		
	スノコ信号接続ボックス	20A 6回路用	10 個										
	スノコ信号接続ボックス	LAN 2口用	10 個										
	延長ゼーダーケーブル	8sq — 13c × 10m (固定金具付) 制御信号 (LAN×2) × 10m (固定金具付)	10 本										
	電動ケーブルリール制御盤	走行式3×3M 200W 各機リレー回路 × 1式 電動ケーブルリールコントローラ × 1台	1 面										
17 エリアライト照明器具	LED平凸タイプスポット (調色なま) LEDフレネルタイプスポット (調色なま)	18 台									電源及び信号ケーブル含む エリア、ブリッジ各 3台 電源及び信号ケーブル含む エリア、ブリッジ各15台	MILS-T (調色)	
		90 台										MILS-T (調色)	

小劇場負荷設備仕様書

項	名 称	仕 様	数 量	直回路					電源容量 kW	制御回路数 Ether DMX	備 考	参考型番	
				100V 15A	20A	30A	60A	200V 20A					
	LEDフレネルタイプスポット (フルカラー)		60 台								電源及び信号ケーブル含む エリア、ブリッジ各10台	MILS-T (フルカラー)	
	LEDエリプソイダ尔斯ポット (フルカラー)		24 台								電源及び信号ケーブル含む エリア、ブリッジ各 4台	SourceFourLED3 LustrX8	
	LEDフレネルリモコンスポット (調色なま)		48 台								電源及び信号ケーブル含む エリア、ブリッジ各 8台	MILS-TRM (調色)	
	取付用機材	ハンガー	192 個										
18 上手タワーライト	フライダクト	C型20Aコンセント ×10個付 (5個バラ) L=3.0m	1 列	2				3.00					
	D型20Aコンセント × 2個付				2			6.00					
	平行15A E付コンセント × 1個付			1				1.00					
	制御信号 (LAN) × 1個付							1			DMX-Node電源		
	DMX-Node	Ether-DMX4ポート (ハンガー、LANケーブル付)	1 台										
	ボーダーケーブル	8sq -11芯+制御信号 (LAN) ×35m	1 台										
	ケーブル受けカゴ	1本用	1 本										
	ジョイントボックス	60A 6回路用	1 個										
	照明器具	LED平凸タイプスポット (調色なま)	6 台								電源及び信号ケーブル付	MILS-T (調色)	
	LED平凸タイプスポット (フルカラー)		2 台								電源及び信号ケーブル付	MILS-T (フルカラー)	
	LEDエリプソイダ尔斯ポット (フルカラー)		2 台								電源及び信号ケーブル付	SourceFourLED3 LustrX8	
	取付用機材	ハンガー	10 個										
19 下手タワーライト	フライダクト	C型20Aコンセント ×10個付 (5個バラ) L=3.0m	1 列	2				3.00					
	D型20Aコンセント × 2個付				2			6.00					
	平行15A E付コンセント × 1個付			1				1.00					
	制御信号 (LAN) × 1個付							1			DMX-Node電源		
	DMX-Node	Ether-DMX4ポート (ハンガー、LANケーブル付)	1 台										
	ボーダーケーブル	8sq -11芯+制御信号 (LAN) ×35m	1 台										
	ケーブル受けカゴ	1本用	1 本										
	ジョイントボックス	60A 6回路用	1 個										
	照明器具	LED平凸タイプスポット (調色なま)	6 台								電源及び信号ケーブル付	MILS-T (調色)	
	LED平凸タイプスポット (フルカラー)		2 台								電源及び信号ケーブル付	MILS-T (フルカラー)	
	LEDエリプソイダ尔斯ポット (フルカラー)		2 台								電源及び信号ケーブル付	SourceFourLED3 LustrX8	
	取付用機材	ハンガー	10 個										
20 舞台上面電源分岐盤				14	124	0	8	16	288.00	31	0		
	1φ3W 105/210V 40kVA			2 面									
	3φ4W 105/182V 90kVA												
	總主幹MCB	×	1式										
	分岐R-MCB	×	1式										
21 上手ギャラリーライト	フライダクト	C型20Aコンセント ×15個付 (5個バラ) L= 5.0m	1 列	3				4.50					
	D型20Aコンセント × 2個付				2			6.00					
	平行15A E付コンセント × 1個付			1				1.00					
	制御信号 (LAN) × 1個付							1			DMX-Node電源		
	DMX-Node	Ether-DMX4ポート (ハンガー、LANケーブル付)	1 台										
	照明器具	LED平凸タイプスポット (調色なま)	5 台								電源及び信号ケーブル付	MILS-T (調色)	
	LED平凸タイプスポット (フルカラー)		5 台								電源及び信号ケーブル付	MILS-T (フルカラー)	
	取付用機材	ハンガー	10 個										
22 上手トースタルライト	フライダクト	C型20Aコンセント ×10個付 (5個バラ) L= 5.0m	1 列	2				3.00					
	D型20Aコンセント × 2個付				2			6.00					
	平行15A E付コンセント × 1個付			1				1.00					
	制御信号 (LAN) × 1個付							1			DMX-Node電源含む		
	DMX-Node	Ether-DMX4ポート (ハンガー、LANケーブル付)	1 台										
	照明器具	LED平凸タイプスポット (調色なま)	6 台								電源及び信号ケーブル付	MILS-T (調色)	
	LED平凸タイプスポット (フルカラー)		2 台								電源及び信号ケーブル付	MILS-T (フルカラー)	
	LEDエリプソイダ尔斯ポット (フルカラー)		2 個								電源及び信号ケーブル付	SourceFourLED3 LustrX8	
	取付用機材	ハンガー	10 個										
23 上手ギャラリー電源分岐盤				2	5	0	0	4	21.50	2	0		
	1φ3W 105/210V 30kVA			1 面									
	總主幹MCCB	×	1式										
	分岐R-MCB	×	1式										
	C型60Aコンセント、C型30Aコンセント × 1式												
	カムロックコネクタ × 1式												
	ネットワールクスイッチ × 1式												
24 下手ギャラリー電源分岐盤	フライダクト	C型20Aコンセント ×15個付 (5個バラ) L= 5.0m	1 列	3				4.50					
	D型20Aコンセント × 2個付				2			6.00					
	平行15A E付コンセント × 1個付			1				1.00					
	制御信号 (LAN) × 1個付							1			DMX-Node電源		
	DMX-Node	Ether-DMX4ポート (ハンガー、LANケーブル付)	1 台										
	照明器具	LED平凸タイプスポット (調色なま)	5 台								電源及び信号ケーブル付	MILS-T (調色)	
	LED平凸タイプスポット (フルカラー)		5 台								電源及び信号ケーブル付	MILS-T (フルカラー)	
	取付用機材	ハンガー	10 個										
25 下手トースタルライト	フライダクト	C型20Aコンセント ×10個付 (5個バラ) L= 5.0m	1 列	2				3.00					
	D型20Aコンセント × 2個付				2			6.00					
	平行15A E付コンセント × 1個付			1				1.00					
	制御信号 (LAN) × 1個付							1			DMX-Node電源		
	DMX-Node	Ether-DMX4ポート (ハンガー、LANケーブル付)	1 台										
	照明器具	LED平凸タイプスポット (調色なま)	6 台								電源及び信号ケーブル付	MILS-T (調色)	
	LED平凸タイプスポット (フルカラー)		2 台								電源及び信号ケーブル付	MILS-T (フルカラー)	
	LEDエリプソイダ尔斯ポット (フルカラー)		2 個								電源及び信号ケーブル付	SourceFourLED3 LustrX8	
	取付用機材	ハンガー	10 個										
26 下手ギャラリー電源分岐盤				2	5	0	0	4	21.50	2	0		
	1φ3W 105/210V 30kVA			1 面									
	總主幹MCCB	×	1式										
	分岐R-MCB	×	1式										
	C型60Aコンセント、C型30Aコンセント × 1式												
	カムロックコネクタ × 1式												
	ネットワールクスイッチ × 1式												
27 プロセニアムスペンションライト	フライダクト	C型20Aコンセント × 60個付 (5個バラ) L=16.2m	1 列	12				18.00					
	C型60Aコンセント × 4個付 (移動型調光器用)					4		20.00					
	D型20Aコンセント × 4個付					4		12.00					
	平行15A E付コンセント × 8個付 (4個バラ)			2				2.00					
	制御信号 (LAN) × 3個付							3					
	DMX-Node	Ether-DMX4ポート (ハンガー、LANケーブル付)	6 台										
	ケーブルリール	8sq -5c	×	14m用 (ケーブル21m付)									
		8sq -9c	×	14m用 (ケーブル21m付)									
		23sq -12c	×	4m用 (ケーブル21m付)									
		60A 6回路用		1台									
	ジョイントボックス	4個用		3 台									
	照明器具	LEDフレネルリモコンスポット (調色なま)		6 台							電源及び信号ケーブル含む	MILS-TRM (調色)	
	LEDフレネルリモコンスポット (フルカラー)		8 台								電源及び信号ケーブル含む	MILS-TRM	
	取付用機材	ハンガー	8 台										
28 投光スペース① (上手)	フライダクト	C型20Aコンセント ×15個付 (5個バラ) L= 5.0m	2 列	6				9.00					
	C型60Aコンセント × 1個付 (移動型調光器用)				2			10.00					
	D型20Aコンセント × 1個付				4			12.00					
	平行15A E付コンセント × 1個付			2				2.00					
	制御信号 (LAN) × 1個付							2					
	DMX-Node	Ether-DMX4ポート (ハンガー、LANケーブル付)	2 台										
	花道フロア用コンセントボックス	1個付		1				1.00					
	クセンノビン用コンセントボックス	1個付		1				2.00					
	照明器具	LED平凸タイプスポット (調色なま)		8 台							電源及び信号ケーブル含む	MILS-T (調色)	
	LED平凸タイプスポット (フルカラー)		4 台								電源及び信号ケーブル含む	MILS-T (フルカラー)	
	LEDエリプソイダ尔斯ポット (フルカラー)		4 台								電源及び信号ケーブル含む	SourceFourLED3 LustrX8	
	取付用機材	クセノンスポットライト1kW (スタンダード付)		2 台									
	制御信号 (LAN) × 1個付			1									
	ハンガー	4 個						2.10					
		ハンガー	12 個										
29 投光スペース② (上手)	フライダクト	C型20Aコンセント ×15個付 (5個バラ) L= 5.0m	2 列	6				9.00					
	C型60Aコンセント × 1個付 (移動型調光器用)				2			10.00					
	D型20Aコンセント × 2個付				4			12.00					
	平行15A E付コンセント × 1個付			2				2.00					
	制御信号 (LAN) × 1個付							2					
	DMX-Node	Ether-DMX4ポート (ハンガー、LANケーブル付)	2 台										
	照明器具	LED平凸タイプスポット (調色なま)		8 台							電源及び信号ケーブル含む	MILS-T (調色)	
	LED平凸タイプスポット (フルカラー)		4 台								電源及び信号ケーブル含む	MILS-T (フルカラー)	
	LEDエリプソイダ尔斯ポット (フルカラー)		4 台								電源及び信号ケーブル含む	SourceFourLED3 LustrX8	
	取付用機材	制御信号 (LAN) × 1個付		12 個									
30 上手サイドバルコニーライト	フライダクト	C型20Aコンセント ×15個付 (5個バラ) L= 6.0m	1 列	3				4.50					
	平行15A E付コンセント × 1個付			1				1.00					
	制御信号 (DMX) × 1個付							1					
	DMX-Node	Ether-DMX4ポート (ハンガー、LANケーブル付)	2 台										
	照明器具	LED平凸タイプスポット (調色なま)		8 台							電		

小劇場負荷設備仕様書

項	名 称	仕 様	数 量	直回路				電源容量 kW	制御回路数 Ether DMX	備 考	参考型番
				100V 15A	20A 20A	30A 30A	60A 20A				
31 花道用上手壁面スポット	LEDフレネリモコンスポット(調色なま)		8 台							電源及び信号ケーブル付	MILS-TRM(調色)
コントローラー	C型20Aコンセント × 4個付		2 個		2			3.00			
制御信号コネクタボックス	制御信号(DMX) × 1個付		1 個						1		
照明器具長	LEDエリプソイダ尔斯ポット(フルカラー)		6 台							電源及び信号ケーブル付	SourceFourLED3 LustrX8
取付用機材	ハンガー		6 個								
32 客席上部手電源分岐盤	1φ3W 105/210V 45kVA		1 面								
	3φ4W 105/210V 60kVA										
	總主幹MCCB × 1式										
	分岐ER-MCB × 1式										
33 投光スペース②(下手)	1φ3W 105/210V 45kVA		1 面								
フライダクト	C型20Aコンセント × 15個付(5個バラ) L= 5.0m		2 列	6				9.00			
	(C型60Aコンセント × 1個付(移動型調光器用))			2				10.00			
	D型20Aコンセント × 2個付			4				12.00			
	平1φ15A E付コンセント × 1個付		2					2.00			
	制御信号(LAN)								2	DMX-Node電源含む	
	Ether-DMXポート(ハンガー、LANケーブル付)		2 台								
花道フローラ用コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付		1 個	1				1.00			
クセノンビン用コンセントボックス	C型30Aコンセント × 1個付		1 個	1				2.00			
照明器具	LED平凸タイプスポット(調色なま)		8 台							電源及び信号ケーブル含む	MILS-T(調色)
	LED平凸タイプスポット(フルカラー)		4 台							電源及び信号ケーブル含む	MILS-T(フルカラー)
	LEDエリプソイダ尔斯ポット(フルカラー)		4 台							電源及び信号ケーブル含む	SourceFourLED3 LustrX8
	LED花道フロアスポットライト(調色なま) スタンド付		2 台							電源及び信号ケーブル含む、調光操作器付	MILS-TFSM(調色)
	LED花道フロアスポットライト1kW(スタンド付)		1 台								SUPERSOL 1004SK/e
取付用機材	角ナット		15 個								
	ハンガー		4 個								
	ハンガー		12 個								
34 投光スペース④(下手)	1φ3W 105/210V 45kVA		1 面								
フライダクト	C型20Aコンセント × 15個付(5個バラ) L= 5.0m		2 列	6				9.00			
	(C型60Aコンセント × 1個付(移動型調光器用))			2				10.00			
	D型20Aコンセント × 2個付		4					12.00			
	平1φ15A E付コンセント × 1個付		2					2.00			
	制御信号(LAN)								2	DMX-Node電源含む	
	Ether-DMXポート(ハンガー、LANケーブル付)		2 台								
花道フローラ用コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付		1 個							電源及び信号ケーブル含む	MILS-T(調色)
クセノンビン用コンセントボックス	C型30Aコンセント × 1個付		1 個							電源及び信号ケーブル含む	MILS-T(フルカラー)
照明器具	LED平凸タイプスポット(フルカラー)		4 台							電源及び信号ケーブル含む	SourceFourLED3 LustrX8
取付用機材	ハンガー		4 個								
	ハンガー		12 個								
35 下手サイドペルコンニーライト	1φ3W 105/210V 45kVA		1 面								
フライダクト	C型20Aコンセント × 15個付(5個バラ) L= 6.0m		1 列	3				4.50			
	平1φ15A E付コンセント × 1個付		1					1.00			
	制御信号(DMX) × 1個付								1	DMX-Node電源含む	
照明器具	LEDフレネリモコンスポット(調色なま)		8 台							電源及び信号ケーブル付	MILS-TRM(調色)
36 花道用天井スポット	1φ3W 105/210V 45kVA		1 面								
コンセントボックス	C型20Aコンセント × 1個付		8 個					3.00			
制御信号コネクタボックス	制御信号(DMX) × 1個付		1 個						1	電源及び信号ケーブル付	
照明器具	LED平凸タイプスポット(フルカラー)		8 台							電源及び信号ケーブル付	SourceFourLED3 LustrX8
取付用機材	ハンガー		8 個								
37 スッポンシップサスライト	1φ3W 105/210V 45kVA		1 面								
コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付		1 個					1.50			
制御信号コネクタボックス	制御信号(DMX) × 1個付		1 個						1	電源及び信号ケーブル付	
照明器具	LEDエリプソイダ尔斯ポット(フルカラー)		1 台							電源及び信号ケーブル付	SourceFourLED3 LustrX8
取付用機材	ハンガー		1 個								
38 第1シリングライト	1φ3W 105/210V 45kVA		1 面								
フライダクト	C型20Aコンセント × 20個付(5個バラ) L=16.0m		2 列	8				12.00			
	D型20Aコンセント × 2個付		4					12.00			
	平1φ15A E付コンセント × 8個付(4個バラ)		2					2.00			
	制御信号(LAN) × 1個付								2	DMX-Node電源含む	
	Ether-DMXポート		6 台								
照明器具	LED平凸タイプスポット(調色なま)		28 台							2間に1台の間隔でフライダクト内に設置、Ether信号はフライダクト内で渡り	MILS-T(調色)
	LED平凸タイプスポット(フルカラー)		12 台								MILS-T(フルカラー)
	LEDエリプソイダ尔斯ポット(調色なま)		8 台								SULLY 651CSX 4C
取付用機材	ハンガー		24 個								
	削ハンガー		20 個								
39 第2シリングライト	1φ3W 105/210V 45kVA		1 面								
フライダクト	C型20Aコンセント × 20個付(5個バラ) L=16.0m		2 列	8				12.00			
	D型20Aコンセント × 2個付		4					12.00			
	平1φ15A E付コンセント × 8個付(4個バラ)		2					2.00			
	制御信号(LAN) × 1個付								2	2間に1台の間隔でフライダクト内に設置、Ether信号はフライダクト内で渡り	
	Ether-DMXポート		6 台								
照明器具	C型20Aコンセント × 1個付		1 個					1.00			
	LED平凸タイプスポット(調色なま)		28 台							電源及び信号ケーブル付	MILS-T(調色)
	LED平凸タイプスポット(フルカラー)		12 台							電源及び信号ケーブル付	MILS-T(フルカラー)
	LEDエリプソイダ尔斯ポット(調色なま)		4 台							電源及び信号ケーブル付	MILS-TFSL(調色)
取付用機材	LEDフロアスポットライト(調色なま) (スタンド付)		8 台							電源及び信号ケーブル付	SULLY 651CSX 4C
	LEDフロアスポットライト(調色なま) (ハンガー付)		2 台							電源及び信号ケーブル付	MILS-TFSL(調色)
	ハンガー		24 個								
	削ハンガー		24 個								
40 客席上部下手電源分岐盤	1φ3W 105/210V 45kVA		1 面								
	3φ4W 105/210V 60kVA										
	總主幹MCCB × 1式										
	分岐ER-MCB × 1式										
41 センタースポットライト	1φ3W 105/210V 20kVA		1 面								
電源盤	1φ3W 105/210V 20kVA		1 面								
	3φ4W 105/210V 60kVA										
	總主幹MCCB × 1式										
	分岐ER-MCB × 1式										
ソフトフォローアップコンセント	LED平凸タイプコンセント × 2個付		4 個		4			6.00			
クセノンビン用コンセントボックス	C型60Aコンセント × 1個付		2 個							電源及び信号ケーブル付	MILS-TFSL(調色)
照明器具	LEDソフトフォローアップスポット(調色なま)		6 台					8.40			SUPERSON 2009SK/e
	ビームスポットライトセノンkW		2 台								
42 花道フットライト	1φ3W 105/210V 45kVA		1 面								
コンセントボックス	C型20Aコンセント × 1個付		2 個		2			3.00			
制御信号コネクタボックス	制御信号(DMX) × 1個付		2 個						2	昇降装置は舞台機構工事とする	
照明器具	LED花道フットライト(調色なま+フルカラー) L=10.8m		2 列								MILT-F L=800
43 繁華スポットライト	1φ3W 105/210V 45kVA		1 面								
コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付		2 個		1			1.50			
照明器具	LEDエリプソイダ尔斯ポット(フルカラー)		2 台						1	電源及び信号ケーブル付	
取付用機材	ハンガー		2 個								
44 フットライト	1φ3W 105/210V 45kVA		1 面								
コンセントボックス	C型20Aコンセント × 1個付		3 個		3			7.20			
照明器具	LEDフットライト(調色なま+フルカラー) L=10.8m		1 列						3	上・中・下仕様 昇降装置は舞台機構工事とする	
45 フロアコンセント	1φ3W 105/210V 45kVA		1 面								
フット前コンセント	C型20Aコンセント × 2個付		4 個		2			4.80			
	制御信号(DMX) × 1個付								4		
舞台袖コンセント(上手・下手)	C型20Aコンセント × 2個付		16 個		16			38.40			
	制御信号(DMX) × 1個付								16		
舞台奥コンセント(LH用)	D型20Aコンセント × 2個付		6 個		4			18.00			
	C型30Aコンセント × 2個付		2 個		4			9.60			
舞台奥コンセント	C型30Aコンセント × 2個付		8 個		8			19.20			
	制御信号(DMX) × 1個付								8		
盆中コンセント	C型30Aコンセント × 2個付		16 個		16			38.40			
セリ用ボーダーケーブル	8mm → 5.5×20mm		2 本								
ケーブル受けカゴ	1本用		2 台								
ジョイントボックス	60A 4回路用		2 個								
照明器具	LEDプロアーリゾンライト(調色なま+6色フルカラー)		10 台								LJH-T 台車付
46 持込機器電源盤(上手、下手)	1φ3W 105/210V 30kVA		2 面								
	3φ4W 105/210V 60kVA										
	總主幹MCCB × 1式										
	分岐ER-MCB × 1式										
C型60A、C型30A、D型20Aコンセント類 × 1台											
カムロックコネクタ	1台										
制御信号コネクタ(LAN)	1台										
3φ3W 105/210V 10kVA											
總主幹MCCB × 1式											
カムロックコネクタ × 1台											
47 大型(下手)	C型20Aコンセント × 2個付		2 個		2			1.50			
制御信号コネクタボックス	平1φ15A E付コンセント × 1個付		2 個	2				2.00			
照明器具	LED平凸タイプスポット(調色なま)		6 台						2	電源及び信号ケーブル付	MILS-T(調色)

小劇場負荷設備仕様書

項	名 称	仕 様	数 量	直回路					電源 容量 kW	制御回路数 Ether DMX	備 考	参考型番
				15A	20A	30A	60A	200V 20A				
		LEDエリプソイダルスポット (フルカラー)	3 台								電源及び信号ケーブル付	SourceFourLED3 LustrX8
取付用機材		クリップハンガー	3 個									
		片アーム	6 台									
48 大団 (上手)												
コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付	2 個		2					1.50			
制御信号コネクタボックス	平行15A E付コンセント × 1個付	2 個	2						2.00			
	制御信号 (DMX)		1個付							2		
照明器具	LED平凸タイプスポット (調色なし)	6 台									電源及び信号ケーブル付	MILS-T (調色)
	LEDエリプソイダルスポット (フルカラー)	3 台									電源及び信号ケーブル付	SourceFourLED3 LustrX8
取付用機材	クリップハンガー	3 個										
		片アーム	6 台									
49 電源接続盤												
		電源車 (外) → 電源車接続盤 (外) → 電源接続盤 (舞台袖)										
50 舞台 (本花道)												
コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付	1 個		1					1.50			
	制御信号 (DMX) × 1個付									1		
照明器具	LED小型スポット (調色なし)	2 台										
	LED小型スポット (フルカラー)	2 台										
取付用機材	ハンガー	4 個										
51 公演幹事室												
コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付	4 個		4					6.00			
	制御信号 (LAN) × 1個付	1 個								1		
52 多目的室 (公演記録)												
コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付	4 個		4					6.00			
	制御信号 (LAN) × 1個付	1 個								1		
53 多目的室												
コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付	4 個		4					6.00			
	制御信号 (LAN) × 1個付	1 個								1		
54 黒羽操作室												
コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付	4 個		4					6.00			
	制御信号 (LAN) × 1個付	1 個								1		
55 客席 (前方)												
コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付	1 個		1					1.50			
	制御信号 (LAN) × 1個付	1 個								1	DMX-Nodeを設置してDMX信号をIN/OUTの選択ができるようにする	
56 客席 (後方)												
コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付	1 個		1					1.50			
	制御信号 (LAN) × 1個付	1 個								1	DMX-Nodeを設置してDMX信号をIN/OUTの選択ができるようにする	
57 すっぽん乗り場												
コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付	2 個		2					3.00			
	制御信号 (DMX) × 1個付									2		
58 パルコニーライト												
フライゲート	C型20Aコンセント × 30個付 (5個バラ) L= 18.0m	1 列		6					9.00			
	D型20Aコンセント × 2個付								6.00	2		
平行15A E付コンセント × 1個付			1						1.00			
	制御信号 (LAN) × 2個付									2	DMX-Node電源含む	
DMX-Node	Ether-DMX4ポート (ハンガー、LANケーブル付)	2 台									電源及び信号ケーブル含む	
照明器具	LEDフレネルタイプスポット (調色なし)	8 台									MILS-T (調色)	
	LEDフレネルターピップスポット (フルカラー)	8 台									MILS-T (フルカラー)	
	LEDフレネルリモコンスポット (調色なし)	4 台									MILS-TRM (調色)	
	LEDエリプソイダルスポット (フルカラー)	16 台									電源及び信号ケーブル含む	SourceFourLED3 LustrX8
取付用機材	ハンガー	32 個										
59 技術ギャラリー												
コンセントボックス	C型20Aコンセント × 4個付 (2個バラ)	6 個		12					18.00			
	D型20Aコンセント × 1個付								18.00	6		
制御信号コネクタボックス	平行15A E付コンセント × 1個付	2 個	2						2.00		DMX-Node電源含む	
	制御信号 (LAN) × 1個付									2		
DMX-Node	Ether-DMX4ポート (ハンガー、LANケーブル付)	2 台										
照明器具	LEDエリプソイダルスポット (フルカラー)	6 台									電源及び信号ケーブル含む	SourceFourLED3 LustrX8
取付用機材	ハンガー	6 個										
60 舞台床部電源分岐盤					7	49	46	0	14	232.60	10	45
					41	249	48	20	66	829.30	60	50

小劇場調光設備仕様書

小劇場移動器具リスト

No.	品 名	仕 様		数量	単位	備考
	【移動器具】					
1	スポットライト	LED平凸タイプスポット調色W1kW相当		20	台	
		LED平凸タイプスポットフルカラー1kW相当		20	台	
		LEDフレネルタイプスポット調色W1kW相当		20	台	
		LEDフレネルタイプスポットフルカラー1kW相当		20	台	
		LEDバーライト1kW相当		50	台	
		LEDフラットライト調色W1KW相当		20	台	
		LEDフラットライト調色W1.5Kw相当		20	台	
		LEDカッタースポット(調色W)		20	台	ETC(レンズ:19° , 26° , 36° , 50°)
		LEDカッタースポット(フルカラー)		20	台	ETC(レンズ:19° , 26° , 36° , 50°)
		同上用ズームレンズチューブ(25-50)		20	個	
		同上用ズームレンズチューブ(15-30)		20	個	
		同上用ゴボ(メタル)		100	枚	
		同上用ゴボ(ガラス)専用ホルダー付		50	枚	
		同上用アイリス		30	枚	
		Q3COLOR Fiilex		10	台	同等以上
		P3COLOR Fiilex		10	台	同等以上
2	フット・コロガシ類	LED100W相当 調色W 1色配線 L= 9尺		20	台	2.7m
		LED100W相当 調色W 1色配線 L= 6尺		20	台	1.8m
		LED100W相当 調色W 1色配線 L= 4尺		20	台	1.2m
		LED100W相当 調色W 1色配線 L= 3尺		20	台	0.9m
		LED UHホリライト 調色W		10	台	
		LED LHホリライト 調色W(台車付)		10	台	
		LED UHホリライト フルカラー		10	台	
		LED LHホリライト フルカラー(台車付)		10	台	
		LEDボーダーライト 調色W・7色フルカラー		10	台	
3	予備用リモコンスポットライト	LEDリモコンスポット 調色W		10	台	
		LEDリモコンスポット フルカラー		10	台	
4	ムービングスポットライト	LEDウォッシュ		50	台	
		LEDプロファイル		50	台	
		LEDバータイプ		50	台	
		LEDウォッシュ用ハードケース		5	台	
		LEDプロファイル用ハードケース		5	台	
		LEDバータイプ用ハードケース		5	台	
5	ムービング操作卓	grandMA3 compactXT (ハードケース付)		2	卓	
6	フォロースpot	LEDフォロースpot		3	台	Sai-800
7	効果器	LED効果機器				
		星球		2	列	
		ミラー・ボール 600φ 吊り型 DMX制御		1	台	MB2-600-D
		ミラー・ボール 置型 DMX制御		1	台	MB2-600-D-S
		UV		5	台	イースペック ELF PAR36UV
8	移動型調光器	移動調光器		20	台	2kW×3ch C60P
9	アクセサリー	ハンガー		200	個	
		平置ベース(小)		20	台	
		平置ベース(大)		20	台	
		丸台スタンド		20	台	
		三又二段スタンド(キャスター付)		20	台	
		三又三段スタンド(キャスター付)		20	台	
		H i スタンド(キャスター付)		10	台	
		二連アーム		20	本	
		ロングハンガー		50	本	
		ダボ(ミニ)		100	本	
		ダボ(小)		100	本	
		ダボ(中)		100	本	
		バンドア(ロング)		100	本	8インチ
		バンドア(ショート)		100	本	6インチ
		DMXノード(LAN×1 or 2ポート+DMX×4ポート)		10	本	
10	色差枠	スポット色枠		200	枚	
		ボーダー色枠		200	枚	
		SF色枠		200	枚	4.5インチ
		UH/LH色枠		200	枚	
		フット色枠		100	枚	
		リモコンスポット色枠		100	枚	
11	延長コード類	C型20Aプラグ～C型20Aコネクタ L= 2.0m		80	本	
		C型20Aプラグ～C型20Aコネクタ L= 3.0m		80	本	

小劇場移動器具リスト

No.	品 名	仕 様	数量	単位	備考
	C型20Aプラグ～C型20Aコネクタ	L= 5.0m	50	本	
	C型20Aプラグ～C型20Aコネクタ	L= 7.0m	20	本	
	C型20Aプラグ～C型20Aコネクタ	L=10.0m	20	本	
	C型30Aプラグ～C型30Aコネクタ	L= 3.0m	20	本	
	C型30Aプラグ～C型30Aコネクタ	L= 5.0m	20	本	
	C型30Aプラグ～C型30Aコネクタ	L=10.0m	10	本	
	C型30Aプラグ～C型30Aコネクタ	L=20.0m	5	本	
	C型60Aプラグ～C型60Aコネクタ	L= 5.0m	10	本	
	C型60Aプラグ～C型60Aコネクタ	L=10.0m	10	本	
	D型20Aプラグ～D型20Aコネクタ	L= 3.0m	50	本	
	D型20Aプラグ～D型20Aコネクタ	L= 5.0m	50	本	
	D型20Aプラグ～D型20Aコネクタ	L=10.0m	20	本	
	パワコン～パワコン	L= 2.0m	100	本	
	パワコン～パワコン	L= 3.0m	100	本	
	パワコン～パワコン	L= 5.0m	50	本	
変換・分岐コード	C型30Aプラグ～C型20Aコネクタ	L= 2.0m	20	本	
	C型30Aプラグ～C型20Aコネクタ	L= 5.0m	10	本	
	C型30Aプラグ～C型20Aコネクタ	L= 7.0m	20	本	
	C型30Aプラグ～C型20Aコネクタ	L= 10.0m	20	本	
	C型20Aプラグ～C型20Aコネクタx2	L=1.1m	30	本	
	C型30Aプラグ～C型30Aコネクタx2	L=1.1m	10	本	
	C型30Aプラグ～C型20Aコネクタx2	L=1.1m	20	本	
	C型30Aプラグ～C型20Aコネクタx3	L=1.1m	10	本	
	C型60Aプラグ～C型30Aコネクタx2	L=1.1m	10	本	MCCB付
	C型20Aプラグ～平行15Aコネクタ		20	本	MCCB付
DMXケーブル	DMX信号ケーブル	L= 1.0m	100	本	
	DMX信号ケーブル	L= 2.0m	200	本	
	DMX信号ケーブル	L= 3.0m	200	本	
	DMX信号ケーブル	L= 5.0m	100	本	
	DMX信号ケーブル	L=10.0m	30	本	
	DMX信号ケーブル	L=20.0m	10	本	
	DMX信号ケーブル	L=50.0m	5	本	
LANケーブル	LANケーブル	L= 3.0m	20	本	
	LANケーブル	L= 5.0m	20	本	
	LANケーブル	L= 20.0m	5	本	
12	コード掛けワゴン		2	台	
13	スポット収納棚	スチール製 (W:1200×H:1800×D:600)	10	台	
14	ダンプラケース	カッタースポット1台用	40	台	
		ペーライト2台用	25	台	
15	高所作業台	伸縮アルミ製 最大作業床高さH=7.5m 金属操作棒	2	台	
			4	本	
16	カラーフィルタ	指定色 (58色×各30枚) コンバージョン	1740	枚	
			500	枚	