



【舞台床機構】

廻り舞台	直径12,727mm
------	------------

廻り盆内

	平面寸法	可動範囲	備考
大迫り1	1,970mm×9,394mm	奈落⇄中奈落⇄舞台面⇄舞台面+1,818mm	個別で可動
中迫り2	1,212mm×2,424mm	奈落⇄中奈落⇄舞台面⇄舞台面+1,818mm	個別で可動 あるいは他の迫り(N0.2~7) と連動で可動
中迫り3	1,212mm×3,636mm		
中迫り4	1,212mm×2,424mm		
中迫り5	1,818mm×2,424mm		
中迫り6	1,818mm×3,636mm		
中迫り7	1,818mm×2,424mm		
小迫り8	1,212mm×2,424mm	中奈落⇄舞台面	個別で可動
小迫り9	1,212mm×1,818mm		
小迫り10	1,212mm×1,818mm		
小迫り11	1,212mm×2,727mm		
舟底迫り(中)12	2,121mm×9,486mm 変形	舞台面-606mm⇄-364mm⇄舞台面	

廻り盆外

舟底迫り(下手)13	2,121mm × 11,515mm 変形	舞台面-606mm ↔ -364mm ↔ 舞台面	個別で可動
舟底迫り(上手)14	2,121mm × 10,303mm 変形		

【客席床機構】

花道通り	1,515mm程度×18,182mm程度		
出語り床通り	変形	出語り床飾り収納レベル⇄舞台面	
花道スッポン1、2	1,000mm以上×1,000mm以上 2台	中奈落⇄舞台面	個別および連動で可動

No.	装置名称	台数	寸法 (mm)		駆動方式	積載荷重(kg/㎡)		速度 (m/分)	制御方式	レベル 設定	特記
			L	W		運転時	停止時				
【舞台床機構設備】											
1	廻り盆	1	φ 12,727		電動回転式	150	500		INV	○	
2	大迫り1	1	1,970	9,394	電動昇降式	150	500	1～16	INV	○	落下防止装置付、挟まれ防止付
3	中迫り2	1	1,212	2,424	電動昇降式	150	500	1～16	INV	○	落下防止装置付、挟まれ防止付
4	中迫り3	1	1,212	3,636	電動昇降式	150	500	1～16	INV	○	落下防止装置付、挟まれ防止付
5	中迫り4	1	1,212	2,424	電動昇降式	150	500	1～16	INV	○	落下防止装置付、挟まれ防止付
6	中迫り5	1	1,818	2,424	電動昇降式	150	500	1～16	INV	○	落下防止装置付、挟まれ防止付
7	中迫り6	1	1,818	3,636	電動昇降式	150	500	1～16	INV	○	落下防止装置付、挟まれ防止付
8	中迫り7	1	1,818	2,424	電動昇降式	150	500	1～16	INV	○	落下防止装置付、挟まれ防止付
9	小迫り8	1	1,212	2,424	電動昇降式	150	500	1～14	INV	○	落下防止装置付、挟まれ防止付
10	小迫り9	1	1,212	1,818	電動昇降式	150	500	1～14	INV	○	落下防止装置付、挟まれ防止付
11	小迫り10	1	1,212	1,818	電動昇降式	150	500	1～14	INV	○	落下防止装置付、挟まれ防止付
12	小迫り11	1	1,212	2,727	電動昇降式	150	500	1～14	INV	○	落下防止装置付、挟まれ防止付
13	舟底迫り (中) 12	1	(変形)2,121	(変形)9,486	電動昇降式	150	500	1～ 4	INV	○	落下防止装置付、挟まれ防止付
14	舟底迫り (下手) 13	1	(変形)2,121	(変形)11,515	電動昇降式	150	500	1～ 4	INV	○	落下防止装置付、挟まれ防止付
15	舟底迫り (上手) 14	1	(変形)2,121	(変形)10,303	電動昇降式	150	500	1～ 4	INV	○	落下防止装置付、挟まれ防止付
16	大迫り1 安全棒 (上手)	1			電動変角式				直入れ		
17	大迫り1 安全棒 (下手)	1			電動変角式				直入れ		
18	中迫り2 安全棒	1			電動変角式				直入れ		
19	中迫り4 安全棒	1			電動変角式				直入れ		
20	中迫り5 安全棒	1			電動変角式				直入れ		
21	中迫り7 安全棒	1			電動変角式				直入れ		
22	小迫り8安全棒 (上手・下手・前)	1			電動変角式				直入れ		
23	小迫り9 安全棒	1			電動変角式				直入れ		
24	小迫り10 安全棒	1			電動変角式				直入れ		
25	小迫り11 安全棒	1			電動変角式				直入れ		
【客席床機構設備】											
1	花道迫り	1	1,515	18,182	電動昇降式	150	500	3	直入れ		
2	出語り床迫り	1	変形[参考資料参照]		電動昇降式	150	500	2	直入れ		落下防止装置付、挟まれ防止付
3	客席ワゴン 収納庫	1	同上		手押走行式	-	350				
4	花道スッポン1	1	1,000	2,000	電動昇降式	150	500	1～14	INV		ロック機構付、挟まれ防止付
5	花道スッポン2	1	1,000	2,000	電動昇降式	150	500	1～14	INV		ロック機構付、挟まれ防止付
6	花道スッポン1 安全棒	1			電動変角式				直入れ		
7	花道スッポン2 安全棒	1			電動変角式				直入れ		