

大劇場 舞台照明設備仕様書

項	名 称	仕 様	数 量	直回路					電源 容量 kW	制御回路数		備 考	参考型番	
				15A	20A	30A	60A	200V 20A		Ether	DMX			
1	プロセシウムブリッジ (PBL・PAL) フライダクト	C型20Aコンセント × 4個付 (ボーダー用) L=20.0m	1 列		4				6.00			プロセシウムボーダー、プロセシウムエアライト ※ボーダー用としてDMX-Node 1台		
		C型20Aコンセント ×20個付 (ボーダーサス/5個バラ)			4				6.00					
		C型20Aコンセント ×60個付 (5個バラ) L= 20.0m	1 列		12				18.00					
		D型20Aコンセント × 4個付					4		12.00					
		平行15A E付コンセント × 8個付						4	2.00					
		制御信号 (LAN) × 3個付			2									
		DMX-Node									3			
		Ether→DMX4ポート												
		ボーダーライト	LEDフラッドライト (調色なま+7色フルカラー) L=20.0m	1 列										LBC-T8 (調色+7色) L=800
		作業灯ライト	LEDパライト 92W L= 1.22m	8 台					1.00					
		LEDスポットライト		4 台					1.00					
		ボーダーケーブル	8sq - 9心×35m	4 本										
		ケーブル受けカゴ	8sq - 9心+制御信号 (LAN) ×35m	3 本										
		ジョイントボックス	1本用	7 台										
	60A 4回路用	7 個												
	制御信号用	3 個												
2	ライトブリッジ1 (BL1・AL1) フライダクト	C型20Aコンセント × 4個付 (ボーダー) L= 18.0m	1 列		4				6.00		ボーダーライト1、エアライト1 ※ボーダー用としてDMX-Node 1台			
		C型20Aコンセント ×20個付 (ボーダーサス/5個バラ)			4				6.00					
		C型20Aコンセント ×60個付 (5個バラ) L= 18.0m	1 列		12				18.00					
		C型60Aコンセント × 4個付 (移動型調光器用)					4		20.00					
		D型20Aコンセント × 4個付						4	12.00					
		平行15A E付コンセント × 8個付 (4個バラ)							2.00					
		制御信号 (LAN) × 3個付			2									
		DMX-Node										3		
		Ether→DMX4ポート												
		ボーダーライト	LEDフラッドライト (調色なま+7色フルカラー) L=17.6m	1 列										LBC-T8 (調色+7色) L=800
		作業灯ライト	LEDパライト 92W L= 1.22m	8 台					1.00					
		LEDスポットライト		4 台					1.00					
		ボーダーケーブル	8sq - 9心×35m	4 本										
		ケーブル受けカゴ	8sq - 9心+制御信号 (LAN) ×35m	3 本										
ジョイントボックス	22sq - 9心×35m	1 本												
	1本用	8 台												
	60A 4回路用	8 個												
	制御信号用	3 個												
3	美術パト10 (BL2・一文字幕共吊) ※ コンセントボックス	C型20Aコンセント × 6個付	2 個								ボーダーライト2			
		制御信号 (LAN) × 2個付												
		LEDフラッドライト (調色なま+7色フルカラー) L=26.4m	1 列										LBC-T8 (調色+7色) L=800	
		Ether→DMX4ポート (ハンガー、LANケーブル付)	1 台											
	ケーブル受けカゴ (着脱式)	1本用	2 台											
4	ライトブリッジ2 (BL3・AL2) フライダクト	C型20Aコンセント × 4個付 (ボーダー) L= 27.0m	1 列		4				6.00		ボーダーライト3、エアライト2 ※ボーダー用としてDMX-Node 1台			
		C型20Aコンセント ×20個付 (ボーダーサス/5個バラ)			4				6.00					
		C型20Aコンセント ×60個付 (5個バラ) L= 27.0m	1 列		12				18.00					
		C型60Aコンセント × 4個付 (移動型調光器用)					4		20.00					
		D型20Aコンセント × 4個付						4	12.00					
		平行15A E付コンセント × 8個付 (4個バラ)							2.00					
		制御信号 (LAN) × 3個付			2									
		DMX-Node										3		
		Ether→DMX4ポート												
		ボーダーライト	LEDフラッドライト (調色なま+7色フルカラー) L=26.4m	1 列										LBC-T8 (調色+7色) L=800
		作業灯ライト	LEDパライト 92W L= 1.22m	8 台					1.00					
		LEDスポットライト		4 台					1.00					
		ボーダーケーブル	8sq - 9心×35m	4 本										
		ケーブル受けカゴ	8sq - 9心+制御信号 (LAN) ×35m	3 本										
ジョイントボックス	22sq - 9心×35m	1 本												
	1本用	8 台												
	60A 4回路用	8 個												
	制御信号用	3 個												
5	美術パト15 (BL4・一文字幕共吊) ※ コンセントボックス	C型20Aコンセント × 6個付	2 個								ボーダーライト4			
		制御信号 (LAN) × 2個付												
		LEDフラッドライト (調色なま+7色フルカラー) L=26.4m	1 列										LBC-T8 (調色+7色) L=800	
		Ether→DMX4ポート (ハンガー、LANケーブル付)	1 台											
	ケーブル受けカゴ (着脱式)	1本用	2 台											
6	美術パト18 ※ コンセントボックス	C型20Aコンセント × 6個付	2 個								ボーダーライト5、エアライト3 ※ボーダー用としてDMX-Node 1台			
		制御信号 (LAN) × 2個付												
		Ether→DMX4ポート (ハンガー、LANケーブル付)	1 台											
		1本用	2 台											
7	ライトブリッジ3 (BL5・AL3) フライダクト	C型20Aコンセント × 4個付 (ボーダー) L= 27.0m	1 列		4				6.00		ボーダーライト5、エアライト3 ※ボーダー用としてDMX-Node 1台			
		C型20Aコンセント ×20個付 (ボーダーサス/5個バラ)			4				6.00					
		C型20Aコンセント ×60個付 (5個バラ) L= 27.0m	1 列		12				18.00					
		C型60Aコンセント × 4個付 (移動型調光器用)					4		20.00					
		D型20Aコンセント × 4個付						4	12.00					
		平行15A E付コンセント × 8個付 (4個バラ)							2.00					
		制御信号 (LAN) × 3個付			2									
		DMX-Node										3		
		Ether→DMX4ポート												
		ボーダーライト	LEDフラッドライト (調色なま+7色フルカラー) L=26.4m	1 列										LBC-T8 (調色+7色) L=800
		作業灯ライト	LEDパライト 92W L= 1.22m	8 台					1.00					
		LEDスポットライト		4 台					1.00					
		ボーダーケーブル	8sq - 9心×35m	4 本										
		ケーブル受けカゴ	8sq - 9心+制御信号 (LAN) ×35m	3 本										
ジョイントボックス	22sq - 9心×35m	1 本												
	1本用	8 台												
	60A 4回路用	8 個												
	制御信号用	3 個												
8	美術パト23 (HL1) ※ コンセントボックス	C型20Aコンセント × 6個付	2 個								ホリゾンライト1			
		制御信号 (LAN) × 2個付												
		LEDアップパーホリゾンライト (調色なま+フルカラー)	15 台										LUUH-T	
		Ether→DMX4ポート (ハンガー、LANケーブル付)	1 台											
	ケーブル受けカゴ (着脱式)	1本用	2 台											
9	美術パト26 ※ コンセントボックス	C型20Aコンセント × 6個付	2 個								ボーダーライト6、エアライト4 ※ボーダー用としてDMX-Node 1台			
		制御信号 (LAN) × 2個付												
		Ether→DMX4ポート (ハンガー、LANケーブル付)	1 台											
		1本用	2 台											
10	ライトブリッジ4 (BL6・AL4) フライダクト	C型20Aコンセント × 4個付 (ボーダー) L= 27.0m	1 列		4				6.00		ボーダーライト6、エアライト4 ※ボーダー用としてDMX-Node 1台			
		C型20Aコンセント ×20個付 (ボーダーサス/5個バラ)			4				6.00					
		C型20Aコンセント ×60個付 (5個バラ) L= 27.0m	1 列		12				18.00					
		C型60Aコンセント × 4個付 (移動型調光器用)					4		20.00					
		D型20Aコンセント × 4個付						4	12.00					
		平行15A E付コンセント × 8個付 (4個バラ)							2.00					
		制御信号 (LAN) × 3個付			2									
		DMX-Node										3		
		Ether→DMX4ポート												
		ボーダーライト	LEDフラッドライト (調色なま+7色フルカラー) L=26.4m	1 列										LBC-T8 (調色+7色) L=800
		作業灯ライト	LEDパライト 92W L= 1.22m	8 台					1.00					
		LEDスポットライト		4 台					1.00					
		ボーダーケーブル	8sq - 9心×35m	4 本										
		ケーブル受けカゴ	8sq - 9心+制御信号 (LAN) ×35m	3 本										
ジョイントボックス	22sq - 9心×35m	1 本												
	1本用	8 台												
	60A 4回路用	8 個												
	制御信号用	3 個												
11	ライトブリッジ5 (BL7・AL5) フライダクト	C型20Aコンセント × 4個付 (ボーダー) L= 18.0m	1 列		4				6.00		ボーダーライト7、エアライト5 ※ボーダー用としてDMX-Node 1台			
		C型20Aコンセント ×20個付 (ボーダーサス/5個バラ)			4				6.00					
		C型20Aコンセント ×60個付 (5個バラ) L= 18.0m	1 列		12				18.00					
		C型60Aコンセント × 4個付 (移動型調光器用)					4		20.00					
		D型20Aコンセント × 4個付						4	12.00					
		平行15A E付コンセント × 8個付 (4個バラ)							2.00					
		制御信号 (LAN) × 3個付			2									
		DMX-Node										3		
		Ether→DMX4ポート												
		ボーダーライト	LEDフラッドライト (調色なま+7色フルカラー) L=17.6m	1 列										LBC-T8 (調色+7色) L=800
		作業灯ライト	LEDパライト 92W L= 1.22m	8 台					1.00					
		LEDスポットライト		4 台					1.00					
		ボーダーケーブル	8sq - 9心×35m	4 本										
		ケーブル受けカゴ	8sq - 9心+制御信号 (LAN) ×35m	3 本										
ジョイントボックス	22sq - 9心×35m	1 本												
	1本用	8 台												
	60A 4回路用	8 個												
	制御信号用	3 個												
12	美術パト44 ※ コンセントボックス	C型20Aコンセント × 6個付	2 個								ホリゾンライト2			
		制御信号 (LAN) × 2個付												
		Ether→DMX4ポート (ハンガー、LANケーブル付)	1 台											
		1本用	2 台											
13	美術パト48 (HL2) ※ コンセントボックス	C型20Aコンセント × 6個付	2 個								ホリゾンライト3			
		制御信号 (LAN) × 2個付												
		LEDアップパーホリゾンライト (調色なま+フルカラー)	10 台										LUUH-T	
		Ether→DMX4ポート (ハンガー、LANケーブル付)	1 台											
	ケーブル受けカゴ (着脱式)	1本用	2 台											
14	美術パト49 (HL3) ※ コンセントボックス	C型20Aコンセント × 6個付	2 個								ホリゾンライト3			
		制御信号 (LAN) × 2個付												



大劇場 舞台照明負荷設備仕様書

項	名 称	仕 様	数 量	直回路					電源 容量 kW	制御回路数		備 考	参考型番
				15A	20A	30A	60A	200V 20A		Ether	DMX		
	照明器具 取付用機材	制御信号 (DMX) × 1個付 LEDエリブソイダルスポット (フルカラー) ハンガー	1個 6台 6個								1	電源及び信号ケーブル含む	SourceFourLED3 LustrX8
31	宙乗り鳥屋① (客席) コンセントボックス	C型20Aコンセント × 4個付 制御信号 (DMX) × 1個付	1個		2				3.00				
32	客席上部上手電源分岐盤	1φ3W 105/210V 80kVA 3φ4W 105/210V 90kVA 総主幹MCCB × 1式 分岐R-MCB × 1式	1面										
33	投光スペース② (下手) フライダクト	C型20Aコンセント ×15個付 (5個バラ) L= 5.0m	2列	6					9.00			第1下手フロントサイドライト	
		C型60Aコンセント × 1個付 (移動型調光器用) D型20Aコンセント × 2個付 平行15A E付コンセント × 1個付 制御信号 (LAN) × 1個付				2			10.00 12.00 2.00			DMX-Node電源含む	
	DMX-Node 照明器具	Ether→DMX4ポート (ハンガー、LANケーブル付) C型20Aコンセント × 2個付 C型30Aコンセント × 1個付 LED平凸タイプスポット (調色なま) LED平凸タイプスポット (フルカラー) LEDエリブソイダルスポット (フルカラー) LED花道フォロースポットライト (調色なま) スタンド付 クセノンスポットライト1kW (スタンド付)	2台 1個 1個 8台 4台 4台 2台				1		1.00 2.00			電源及び信号ケーブル含む 電源及び信号ケーブル含む 電源及び信号ケーブル含む 電源及び信号ケーブル含む、調光操作器付	MILS-T (調色) MILS-T (フルカラー) SourceFourLED3 LustrX8 MILS-TFSM (調色) SUPERSOL 1004SR/e
	取付用機材	割ハンガー ハンガー	4個 12個										
34	投光スペース③④ (下手) フライダクト	C型20Aコンセント ×15個付 (5個バラ) L= 5.0m C型60Aコンセント × 1個付 (移動型調光器用) D型20Aコンセント × 2個付 平行15A E付コンセント × 1個付 制御信号 (LAN) × 1個付	2列	6			2		9.00 10.00 12.00 2.00			第2下手フロントサイドライト	
	DMX-Node 照明器具	Ether→DMX4ポート (ハンガー、LANケーブル付) LED平凸タイプスポット (調色なま) LED平凸タイプスポット (フルカラー) LEDエリブソイダルスポット (フルカラー)	2台 16台 8台 6台								2	DMX-Node電源含む DMX-Node移動型	MILS-T (調色) MILS-T (フルカラー) SourceFourLED3 LustrX8
	取付用機材	割ハンガー ハンガー	4個 26個										
35	本花道用天井スポット コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付 制御信号 (DMX) × 1個付 LEDエリブソイダルスポット (フルカラー)	4個 1個 6台		2				3.00		1	電源及び信号ケーブル含む	SourceFourLED3 LustrX8
	照明器具 取付用機材	ハンガー	6個										
36	花道用下手壁面スポット コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付 制御信号 (DMX) × 1個付 LEDエリブソイダルスポット (フルカラー)	4個 1個 6台		2				3.00		1	電源及び信号ケーブル含む	SourceFourLED3 LustrX8
	照明器具 取付用機材	ハンガー	6個										
37	宙乗り鳥屋② (客席) コンセントボックス	C型20Aコンセント × 4個付 制御信号 (DMX) × 1個付	1個		2				3.00		1		
38	スポットトップサスライト コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付 制御信号 (DMX) × 1個付 LEDエリブソイダルスポット (フルカラー)	1個 1個 1台		1				0.50		1	電源及び信号ケーブル含む	SourceFourLED3 LustrX8
	照明器具 取付用機材	ハンガー	1個										
39	バルコニーライト フライダクト	C型20Aコンセント ×30個付 (5個バラ) L= 20.0m D型20Aコンセント × 2個付 平行15A E付コンセント × 1個付 制御信号 (LAN) × 2個付	1列	6					9.00 6.00 1.00		2	電源及び信号ケーブル含む 電源及び信号ケーブル含む 電源及び信号ケーブル含む 電源及び信号ケーブル含む	MILS-T (調色) MILS-T (フルカラー) MILS-TRM (調色) SourceFourLED3 LustrX8
	DMX-Node 照明器具	Ether→DMX4ポート (ハンガー、LANケーブル付) LEDフレネルタイプスポット (調色なま) LEDフレネルタイプスポット (フルカラー) LEDフレネルリモコンスポット (調色なま) LEDエリブソイダルスポット (フルカラー)	2台 8台 8台 4台 16台			1							
	取付用機材	ハンガー	32個										
40	第1シーリングライト フライダクト	C型20Aコンセント ×30個付 (5個バラ) L=20.0m D型20Aコンセント × 2個付 平行15A E付コンセント × 8個付 (4個バラ) 制御信号 (LAN) × 1個付	2列	12					18.00 12.00 2.00		2	上段、下段配置	
	DMX-Node 照明器具	Ether→DMX4ポート LED平凸タイプスポット (調色なま) LED平凸タイプスポット (フルカラー) LEDフレネルリモコンスポット (調色なま) LEDエリブソイダルスポット (フルカラー)	6台 32台 16台 4台 8台									2間に1台の間隔でフライダクトに設置、Ether信号はフライダクト内で渡り	MILS-T (調色) MILS-T (フルカラー) MILS-TRL (調色) SULLY 651CSX 4C
	取付用機材	ハンガー 割ハンガー	28個 28個										
41	第2シーリングライト フライダクト	C型20Aコンセント ×30個付 (5個バラ) L=20.0m D型20Aコンセント × 2個付 平行15A E付コンセント × 8個付 (4個バラ) 制御信号 (LAN) × 1個付	2列	12					18.00 12.00 2.00		2	2間に1台の間隔でフライダクトに設置、Ether信号はフライダクト内で渡り	MILS-T (調色) MILS-T (フルカラー) SULLY 651CSX 4C MILS-TRL (調色) MILS-TFSL (調色)
	DMX-Node 照明器具	Ether→DMX4ポート C型20Aコンセント × 2個付 LED平凸タイプスポット (調色なま) LED平凸タイプスポット (フルカラー) LEDエリブソイダルスポット (フルカラー) LEDフレネルリモコンスポット (調色なま) LEDフォロースポットライト (調色なま) スタンド付	6台 1個 8台 8台 16台 4台 2台			2			1.00				
	取付用機材	ハンガー 割ハンガー	16個 16個										
42	客席上部下手電源分岐盤	1φ3W 105/210V 80kVA 3φ4W 105/210V 90kVA 総主幹MCCB × 1式 分岐R-MCB × 1式	1面										
43	センタースポットライト 電源盤	1φ3W 105/210V 40kVA 総主幹MCCB × 1式 分岐MCCB × 1式	1面										
	ソフトフォロー用コンセントボックス クセノンビン用コンセントボックス 照明器具	C型20Aコンセント × 2個付 200V60Aコンセント × 2個付 LEDソフトフォロースポット (調色なま) ピンスポットクセノン3kW	4個 2個 6台 4台		4				6.00			電源及び信号ケーブル含む、調光操作器付	MILS-TFSL (調色) SUPERSOL 3003SR/e
44	花道フットライト コンセントボックス	C型20Aコンセント × 1個付 制御信号 (DMX) × 1個付	3個		3				4.50		3	昇降装置は舞台機構工事とする	MILT-F L=800 MILT-F L=800
	照明器具	LED本花道フットライト (調色なま+フルカラー) L=14.4m LED仮花道フットライト (調色なま+フルカラー) L=14.4m	2列 1列										
45	操幕スポットライト (本花道用) コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付 制御信号 (DMX) × 1個付	2個		1				1.50		2	電源及び信号ケーブル含む	
	照明器具 取付用機材	LEDエリブソイダルスポット (フルカラー) ハンガー	2台 2個										
46	操幕スポットライト (仮花道用) コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付 制御信号 (DMX) × 1個付	2個		1				1.50		2	電源及び信号ケーブル含む	
	照明器具 取付用機材	LEDエリブソイダルスポット (フルカラー) ハンガー	2台 2個										
47	フットライト コンセントボックス	C型20Aコンセント × 1個付 制御信号 (DMX) × 1個付 LEDフットライト (調色なま+フルカラー) L= 21.6m	2個 2個 1列		2				3.00		2	上・中・下仕様 昇降装置は舞台機構工事とする	MILT-F L=800
	照明器具												
48	フロアーコンセント フット前コンセント	C型30Aコンセント × 2個付 制御信号 (DMX) × 1個付	4個		2				4.80		4		
	舞台袖コンセント (上手・下手)	C型30Aコンセント × 2個付 制御信号 (DMX) × 1個付	20個		20				48.00		20		
	舞台奥コンセント (LH用)	D型20Aコンセント × 2個付 C型30Aコンセント × 1個付	6個 2個					6	18.00 4.80		2		
	舞台奥コンセント	制御信号 (DMX) × 1個付 C型30Aコンセント × 2個付 制御信号 (DMX) × 1個付	8個		8				19.20		8		
	盆中コンセント セリ用ボーダーケーブル ケーブル受けカゴ ジョイントボックス 照明器具	C型30Aコンセント × 2個付 8mm φ 5心×25m 1本用 60A 4回路用 LEDローホリゾンライト (調色なま+6色フルカラー)	20個 2本 2台 4個 15台						48.00				LLH-T 台車付
49	持込機器電源盤 (上手、下手)	1φ3W 105/210V 30kVA	2面										

※: 移動式給電ケーブルから給電

大劇場 舞台照明負荷設備仕様書

項	名 称	仕 様	数 量	直回路					電源 容量 kW	制御回路数		備 考	参考型番
				15A	20A	30A	60A	200V 20A		Ether	DMX		
		総主幹MCCB × 1式 分岐MCCB × 1式 C型60A、C型30A、D型20Aコンセント類 × 1式 カムロックコネクタ × 1式 制御信号コネクタ (LAN) × 1式 3φ3W 105/210V 10kVA 総主幹MCCB × 1式 カムロックコネクタ × 1式								2			
50	大臣 (下手)	コンセントボックス 制御信号コネクタボックス 照明器具 取付用機材	5 個 2 個 2 個 6 台 3 台 3 個 6 台		5			7.50 2.00		2		電源及び信号ケーブル含む 電源及び信号ケーブル含む	MILS-T (調色) SourceFourLED3 LustrX8
51	大臣 (上手)	コンセントボックス 制御信号コネクタボックス 照明器具 取付用機材	5 個 2 個 2 個 6 台 3 台 6 台		5			7.50 2.00		2		電源及び信号ケーブル含む 電源及び信号ケーブル含む	MILS-T (調色) SourceFourLED3 LustrX8
52	電源接続盤	電源車 (外) → 電源車接続盤 (外) → 電源接続盤 (舞台袖)	1 式										
53	軒下 (本花道)	コンセントボックス 照明器具 取付用機材	1 個 2 台 2 個		1			1.50		1			
54	軒下 (仮花道)	コンセントボックス 照明器具 取付用機材	1 個 2 台 2 個		1			1.50		1			
56	公演幹事室	コンセントボックス 制御信号 (LAN)	4 個 1 個		4			6.00		1			
56	公演記録室	コンセントボックス 制御信号 (LAN)	4 個 1 個		4			6.00		1			
57	カメラ室 (上手、下手)	コンセントボックス 制御信号 (LAN)	2 個 1 個		4			6.00		2			
58	舞台効果室	コンセントボックス 制御信号 (LAN)	4 個 1 個		4			6.00		1			
59	照明操作室	コンセントボックス 制御信号 (LAN)	4 個 1 個		4			6.00		1			
60	客席 (前方)	コンセントボックス 制御信号 (LAN)	1 個 1 個		1			1.50		1		DMX-Nodeを設置してDMX信号をIN/OUTの選択ができるようにする	
61	客席 (後方)	コンセントボックス 制御信号 (LAN)	1 個 1 個		1			1.50		1		DMX-Nodeを設置してDMX信号をIN/OUTの選択ができるようにする	
62	すっばん乗り場	コンセントボックス 制御信号 (DMX)	2 個 1 個		2			3.00		2			
63	下手サイドバルコニーライト	コンセントボックス 照明器具	4 個 1 個 8 台		4			6.00		1		電源及び信号ケーブル含む	MILS-TRM (調色)
64	上手サイドバルコニーライト	コンセントボックス 照明器具	4 個 1 個 8 台		4			6.00		1		電源及び信号ケーブル含む	MILS-TRM (調色)
65	舞台床部電源分岐盤	1φ3W 105/210V 100kVA 3φ4W 105/210V 90kVA 総主幹MCCB × 1式 分岐R-MCB × 1式	1 面										
		計		49	323	54	36	72	1060.00	68	60		

※: 移動式給電ケーブルから給電



大劇場 舞台照明移動器具リスト

No.	品名	仕様		数量	単位	備考
		仕	様			
	<b>【移動器具】</b>					
1	スポットライト類	LED平凸タイプスポット調色W1kW相当		20	台	
		LED平凸タイプスポット調色W1.5 kW相当		20	台	
		LED平凸タイプスポット調色W2 kW相当		20	台	
		LED平凸タイプスポットフルカラー1.5 kW相当		20	台	
		LED平凸タイプスポットフルカラー2 kW相当		20	台	
		LEDフレネルタイプスポット調色W1kW相当		20	台	
		LEDフレネルタイプスポットフルカラー1kW相当		20	台	
		LEDパーライト1kW相当		50	台	
		LEDフラットライト調色W1KW相当		20	台	
		LEDフラットライト調色W1.5Kw相当		20	台	
		LEDカッタースポット (調色W)		20	台	ETC(レンズ:19° , 26° , 36° , 50° )
		LEDカッタースポット (フルカラー)		20	台	ETC(レンズ:19° , 26° , 36° , 50° )
		同上用ズームレンズチューブ (25-50)		20	個	
		同上用ズームレンズチューブ (15-30)		20	個	
		同上用ゴボ (メタル)		100	枚	
		同上用ゴボ (ガラス) 専用ホルダー付		50	枚	
		同上用アイリス		30	枚	
		Q3COLOR Fiilex		10	台	同等以上 もう少し明るさのある灯体があれば
		P3COLOR Fiilex		10	台	同等以上 もう少し明るさのある灯体があれば
2	フット・コロガン類	LED100W相当 調色W 1色配線 L= 9尺		20	台	
		LED100W相当 調色W 1色配線 L= 6尺		20	台	
		LED100W相当 調色W 1色配線 L= 4尺		20	台	1.2m
		LED100W相当 調色W 1色配線 L= 3尺		20	台	0.9m
		LED UHホリライト 調色W		10	台	
		LED LHホリライト 調色W (台車付)		10	台	
		LED UHホリライト フルカラー		10	台	
		LED LHホリライト フルカラー (台車付)		10	台	
		LEDボーダーライト 調色W・7色フルカラー		10	台	
3	予備用リモコンスポットライト	LEDリモコンスポット 調色W		10	台	
		LEDリモコンスポット フルカラー		10	台	
4	ムービングスポットライト	LEDウォッシュ		50	台	ESPRITE Fresnel
		LEDプロファイル		50	台	iESPRITE LTL WB
		LEDバータイプ		50	台	LED Beam350
		LEDウォッシュ用ハードケース		5	台	
		LEDプロファイル用ハードケース		5	台	
		LEDバータイプ用ハードケース		5	台	
5	ムービング操作卓	Eos Apex-10 (ハードケース付)		2	卓	
6	フォロースポット	LEDフォロースポット		3	台	Sai-800
7	効果器	LED効果機器				
		雲・雨・炎・雪・波・リップル・メラ・星のネタ		30	台	※ムービングでも可
		月各種 (丸月・三日月・柿の種)		20	台	※ムービングでも可
		星球		2	列	
		オリジナルゴボネタ		20	枚	※ムービングでも可
		ルリ灯		2	列	※機材不明のため見積不可
		蛍		10	個	※機材不明のため見積不可
		ミラーボール 600φ吊り型 DMX制御		1	台	MB2-600-D
		ミラーボール 置型 DMX制御		1	台	MB2-600-D-S
		UV		5	台	イースペック ELF PAR36UV
8	移動型調光器	移動調光器		20	台	2kW×3ch C60P
9	アクセサリ	ハンガー		200	個	
		平置ベース (小)		20	台	
		平置ベース (大)		20	台	
		丸台スタンド		20	台	
		三又二段スタンド (キャスター付)		20	台	
		三又三段スタンド (キャスター付)		20	台	
		H i スタンド (キャスター付)		10	台	
		二連アーム		20	本	
		ロングハンガー		50	本	
		ダボ (ミ)		100	本	全部同じ金額にする
		ダボ (小)		100	本	全部同じ金額にする
		ダボ (中)		100	本	全部同じ金額にする
		バンドア (ロング)		100	本	8インチ
		バンドア (ショート)		100	本	6インチ
		DMXノード (LAN×1 or 2ポート+DMX×4ポート)		10	本	ハンガー、ケーブル付
10	色差枠	スポット色枠		200	枚	8インチ
		ボーダー色枠		200	枚	
		SF色枠		200	枚	4.5インチ
		UH/LH色枠		200	枚	
		フット色枠		100	枚	
		リモコンスポット色枠		100	枚	
11	延長コード類					
	延長コード	C型20Aプラグ～C型20Aコネクタ L= 2.0m		100	本	
		C型20Aプラグ～C型20Aコネクタ L= 3.0m		100	本	
		C型20Aプラグ～C型20Aコネクタ L= 5.0m		50	本	
		C型20Aプラグ～C型20Aコネクタ L= 7.0m		20	本	

大劇場 舞台照明移動器具リスト

No.	品名	仕様		数量	単位	備考
		C型20Aプラグ～C型20Aコネクタ	L=10.0m	20	本	
		C型30Aプラグ～C型30Aコネクタ	L= 3.0m	20	本	
		C型30Aプラグ～C型30Aコネクタ	L= 5.0m	20	本	
		C型30Aプラグ～C型30Aコネクタ	L=10.0m	10	本	
		C型30Aプラグ～C型30Aコネクタ	L=20.0m	5	本	
		C型60Aプラグ～C型60Aコネクタ	L= 5.0m	10	本	
		C型60Aプラグ～C型60Aコネクタ	L=10.0m	10	本	
		D型20Aプラグ～D型20Aコネクタ	L= 3.0m	50	本	
		D型20Aプラグ～D型20Aコネクタ	L= 5.0m	50	本	
		D型20Aプラグ～D型20Aコネクタ	L=10.0m	20	本	
		パワコン～パワコン	L= 2.0m	100	本	
		パワコン～パワコン	L= 3.0m	100	本	
		パワコン～パワコン	L= 5.0m	50	本	
	変換・分岐コード	C型30Aプラグ～C型20Aコネクタ	L= 2.0m	20	本	
		C型30Aプラグ～C型20Aコネクタ	L= 5.0m	10	本	
		C型30Aプラグ～C型20Aコネクタ	L= 7.0m	20	本	
		C型30Aプラグ～C型20Aコネクタ	L= 10.0m	20	本	
		C型20Aプラグ～C型20Aコネクタx2	L=1.1m	50	本	
		C型30Aプラグ～C型30Aコネクタx2	L=1.1m	10	本	
		C型30Aプラグ～C型20Aコネクタx2	L=1.1m	30	本	
		C型30Aプラグ～C型20Aコネクタx3	L=1.1m	20	本	
		C型60Aプラグ～C型30Aコネクタx2	L=1.1m	20	本	MCCB付
		C型20Aプラグ～平行15Aコネクタ		20	本	MCCB付
	DMXケーブル	DMX信号ケーブル	L= 1.0m	200	本	
		DMX信号ケーブル	L= 2.0m	200	本	
		DMX信号ケーブル	L= 3.0m	200	本	
		DMX信号ケーブル	L= 5.0m	150	本	
		DMX信号ケーブル	L=10.0m	50	本	
		DMX信号ケーブル	L=20.0m	20	本	
		DMX信号ケーブル	L=50.0m	5	本	
	LANケーブル	LANケーブル	L= 3.0m	20	本	
		LANケーブル	L= 5.0m	20	本	
		LANケーブル	L= 20.0m	5	本	
12	コード掛けワゴン			2	台	
13	スポット収納棚	スチール製 (W:1200×H:1800×D:600)		10	台	
14	ダンブラケース	カッタースポット2台用		20	台	
		パーライト2台用		25	台	
15	高所作業台	伸縮アルミ製 最大作業床高さH=7.5m		2	台	
		金属操作棒		4	本	
16	カラーフィルタ	指定色 (58色×各30枚)		1740	枚	
		コンバージョン		500	枚	