

小劇場 舞台照明設備仕様書

項 名 称	仕 様	数 量	直回路					電源 容量 [kVA]	制御回路数		備 考	参考型番
			100V						Ether	DMX		
			15A	20A	30A	60A	200V 20A					
1 プロセニアムブリッジ フライダクト	C型20Aコンセント × 4個付 (ボデー用) L=13.6m	1列	4				6.00			プロセニアムボデー、プロセニアムエアライト ※ボデー用としてDMX-Node 1台		
	C型20Aコンセント × 60個付 (ボデー・サス5個バラ)	1列	4			6.00						
	C型20Aコンセント × 60個付 (5個バラ) L=13.6m	1列	12			18.00						
	D型20Aコンセント × 4個付				4	12.00						
	平行15A EFTコンセント × 8個付	2				2.00						
	制御信号 (LAN) × 3個付							3				
	DMX-Node	Ether→DMX4ポート	6台								2階に1台の間隔でフライダクトに設置、Ether信号はフライダクト内で渡り	
	ボデーライト	LEDフラッドライト (調色なま+7色フルカラー) L=13.6m	1列								IBC-T8 (調色+7色) L=800	
	作業灯ライト	LED(←ライト) 90W L=1.22m	8台	1			1.00					
	LEDスポットライト	4台	1			1.00						
	ボデーケーブル	8sq → 9c×35m	4本									
	ケーブル受けカゴ	1本用	8台									
ジョイントボックス	60A 4回路用	7個										
	制御信号用	3個										
2 ライトブリッジ1 フライダクト	C型20Aコンセント × 4個付 (ボデー用) L=12.6m	1列	4				6.00			ボデーライト1、エアライト1 ※ボデー用としてDMX-Node 1台		
	C型20Aコンセント × 20個付 (ボデー・サス5個バラ)	1列	4			6.00						
	C型20Aコンセント × 60個付 (5個バラ) L=12.6m	1列	12			18.00						
	C型60Aコンセント × 4個付 (移動型調光器用)				4	20.00						
	D型20Aコンセント × 4個付				4	12.00						
	平行15A EFTコンセント × 8個付 (4個バラ)	2				2.00						
	制御信号 (LAN) × 3個付							3				
	DMX-Node	Ether→DMX4ポート	6台								2階に1台の間隔でフライダクトに設置、Ether信号はフライダクト内で渡り	
	ボデーライト	LEDフラッドライト (調色なま+7色フルカラー) L=12.6m	1列								IBC-T8 (調色+7色) L=800	
	作業灯ライト	LED(←ライト) 90W L=1.22m	8台	1			1.00					
	LEDスポットライト	4台	1			1.00						
	ボデーケーブル	8sq → 9c×35m	4本									
ケーブル受けカゴ	1本用	8台										
ジョイントボックス	60A 4回路用	8個										
	制御信号用	3個										
3 美術パトーン コンセントボックス	C型20Aコンセント × 6個付	2個										
	制御信号 (LAN) × 2個付											
ボデーライト	LEDフラッドライト (調色なま+7色フルカラー) L=16.0m	1列								IBC-T8 (調色+7色) L=800		
DMX-Node	Ether→DMX4ポート (ハンガー、LANケーブル付)	1台										
ケーブル受けカゴ (着脱式)	1本用	2台										
4 美術パトーン12 (BL2) ※ コンセントボックス	C型20Aコンセント × 6個付	2個								ボデーライト2		
	制御信号 (LAN) × 2個付											
ボデーライト	LEDフラッドライト (調色なま+7色フルカラー) L=16.0m	1列								IBC-T8 (調色+7色) L=800		
DMX-Node	Ether→DMX4ポート (ハンガー、LANケーブル付)	1台										
ケーブル受けカゴ (着脱式)	1本用	2台										
5 美術パトーン13 (AL2) ※ コンセントボックス	C型20Aコンセント × 6個付	2個								エアライト2		
	制御信号 (LAN) × 2個付											
DMX-Node	Ether→DMX4ポート (ハンガー、LANケーブル付)	1台										
ケーブル受けカゴ (着脱式)	1本用	2台										
6 美術パトーン17 ※ コンセントボックス	C型20Aコンセント × 6個付	2個								ボデーライト3		
	制御信号 (LAN) × 2個付											
DMX-Node	Ether→DMX4ポート (ハンガー、LANケーブル付)	1台										
ケーブル受けカゴ (着脱式)	1本用	2台										
7 美術パトーン19 (BL3) ※ コンセントボックス	C型20Aコンセント × 6個付	2個								ボデーライト3		
	制御信号 (LAN) × 2個付											
ボデーライト	LEDフラッドライト (調色なま+7色フルカラー) L=16.0m	1列								IBC-T8 (調色+7色) L=800		
DMX-Node	Ether→DMX4ポート (ハンガー、LANケーブル付)	1台										
ケーブル受けカゴ (着脱式)	1本用	2台										
8 美術パトーン20 (BL1) ※ コンセントボックス	C型20Aコンセント × 6個付	2個								ホリゾンライト1		
	制御信号 (LAN) × 2個付											
照明器具	LEDアップパ-ホリゾンライト (調色なま+フルカラー)	14台								LLH-T		
DMX-Node	Ether→DMX4ポート (ハンガー、LANケーブル付)	1台										
ケーブル受けカゴ (着脱式)	1本用	2台										
9 美術パトーン24 ※ コンセントボックス	C型20Aコンセント × 6個付	2個								エアライト3		
	制御信号 (LAN) × 2個付											
DMX-Node	Ether→DMX4ポート (ハンガー、LANケーブル付)	1台										
ケーブル受けカゴ (着脱式)	1本用	2台										
10 美術パトーン27 (AL3) ※ コンセントボックス	C型20Aコンセント × 6個付	2個								エアライト3		
	制御信号 (LAN) × 2個付											
DMX-Node	Ether→DMX4ポート (ハンガー、LANケーブル付)	1台										
ケーブル受けカゴ (着脱式)	1本用	2台										
11 美術パトーン28 (BL4) ※ コンセントボックス	C型20Aコンセント × 6個付	2個								ボデーライト4		
	制御信号 (LAN) × 2個付											
ボデーライト	LEDフラッドライト (調色なま+7色フルカラー) L=16.0m	1列								IBC-T8 (調色+7色) L=800		
DMX-Node	Ether→DMX4ポート (ハンガー、LANケーブル付)	1台										
ケーブル受けカゴ (着脱式)	1本用	2台										
12 ライトブリッジ2 フライダクト	C型20Aコンセント × 4個付 (ボデー用) L=11.0m	1列	4				6.00			ボデーライト5、エアライト4 ※ボデー用としてDMX-Node 1台		
	C型20Aコンセント × 20個付 (ボデー・サス5個バラ)	1列	4			6.00						
	C型20Aコンセント × 60個付 (5個バラ) L=11.0m	1列	12			18.00						
	C型60Aコンセント × 4個付 (移動型調光器用)				4	20.00						
	D型20Aコンセント × 4個付				4	12.00						
	平行15A EFTコンセント × 8個付 (4個バラ)	2				2.00						
	制御信号 (LAN) × 3個付							3				
	DMX-Node	Ether→DMX4ポート	6台								2階に1台の間隔でフライダクトに設置、Ether信号はフライダクト内で渡り	
	ボデーライト	LEDフラッドライト (調色なま+7色フルカラー) L=10.4m	1列								IBC-T8 (調色+7色) L=800	
	作業灯ライト	LED(←ライト) 90W L=1.22m	8台	1			1.00					
	LEDスポットライト	4台	1			1.00						
	ボデーケーブル	8sq → 9c×35m	4本									
ケーブル受けカゴ	1本用	8台										
ジョイントボックス	60A 4回路用	8個										
	制御信号用	3個										
13 美術パトーン36 ※ コンセントボックス	C型20Aコンセント × 6個付	2個								ホリゾンライト2		
	制御信号 (LAN) × 2個付											
DMX-Node	Ether→DMX4ポート (ハンガー、LANケーブル付)	1台										
ケーブル受けカゴ (着脱式)	1本用	2台										
14 美術パトーン37 (BL2) ※ コンセントボックス	C型20Aコンセント × 6個付	2個								ホリゾンライト2		
	制御信号 (LAN) × 2個付											
照明器具	LEDアップパ-ホリゾンライト (調色なま+フルカラー)	14台								LLH-T		
DMX-Node	Ether→DMX4ポート (ハンガー、LANケーブル付)	1台										
ケーブル受けカゴ (着脱式)	1本用	2台										
15 美術パトーン38 (BL3) ※ コンセントボックス	C型20Aコンセント × 6個付	2個								ホリゾンライト2		
	制御信号 (LAN) × 2個付											
照明器具	LEDアップパ-ホリゾンライト (調色なま+フルカラー)	7台								LLH-T		
DMX-Node	Ether→DMX4ポート (ハンガー、LANケーブル付)	1台										
ケーブル受けカゴ (着脱式)	1本用	2台										
16 美術パトーン用電源、信号供給装置	8sq → 13c × 20m用 (ケーブル35m付)	10台								走行式ゴンドラ、接続コネクタ付 上記ゴンドラ内に設置		
	信号用ケーブルリール (半型)	制御信号 (LAN×2) × 20m用 (ケーブル35m付)	10台									
	スリコ電源接続ボックス	20A 6回路用	10個	60			90.00					
	スリコ信号接続ボックス	LAN 2口用	10個									
	延長ボデーケーブル	8sq → 13c × 10m (固定金具付)	10本									
		制御信号 (LAN×2) × 10m (固定金具付)	10本									
	電動ケーブルリール制御盤	受電3φ3W 200V	1面									
		分岐B-W/B × 1式										
		各種リレー回路 × 1式										
		電動ケーブルリールコントローラ × 1台										
	17 エアライト照明器具	LED平凸タイプスポット (調色なま)	18台									電源及び信号ケーブル含む エリア、ブリッジ各 3台 電源及び信号ケーブル含む エリア、ブリッジ各15台 電源及び信号ケーブル含む エリア、ブリッジ各10台 電源及び信号ケーブル含む エリア、ブリッジ各 4台 電源及び信号ケーブル含む エリア、ブリッジ各 8台
LEDリネラルタイプスポット (調色なま)		90台										
LEDリネラルタイプスポット (フルカラー)		60台										
LEDネリタイプスポット (フルカラー)		24台										
LEDリネラルリモコンスポット (調色なま)		48台										
取付用機材		ハンダー	192個									
18 上手タワライト フライダクト	C型20Aコンセント × 10個付 (5個バラ) L=3.0m	1列	2				3.00			電源及び信号ケーブル付		
	D型20Aコンセント × 2個付					2	6.00					
	平行15A EFTコンセント × 1個付	1					1.00					
	制御信号 (LAN) × 1個付							1				
	DMX-Node	Ether→DMX4ポート (ハンガー、LANケーブル付)	1台									
	ケーブル受けカゴ	8sq → 11c+制御信号 (LAN) × 35m	1本									
ケーブル受けカゴ	1本用	1台										
ジョイントボックス	60A 6回路用	1個										
	制御信号用	1個										
照明器具	LED平凸タイプスポット (調色なま)	6台										

※: 移動式給電ケーブルから給電



小劇場 舞台照明負荷設備仕様書

項 名 称	仕 様	数 量	直回路					電源 容量 kVA	制御回路数		備 考	参考型番
			100V						Ether	DMX		
			15A	20A	30A	60A	200V 20A					
<b>34 投光スペース④(下手)</b> フライトダクト	C型20Aコンセント × 15個付 (5個バラ) L=5.0m C型60Aコンセント × 1個付 (移動型調光器用) D型20Aコンセント × 2個付 平行15A E付コンセント × 1個付 制御信号 (LAN) × 1個付 DMX→DMX4ポート (ハンダー LANケーブル付)	2 列	6		2		9.00 10.00 12.00 2.00	2		<b>第2下手フロントサイドライト</b> DMX-Node電源含む		
照明器具	LED平凸タイプスポット (調色なま) LED平凸タイプスポット (フルカラー)	8 台 4 台							電源及び信号ケーブル含む 電源及び信号ケーブル含む 電源及び信号ケーブル含む	MILS-T (調色) MILS-T (フルカラー) SourceFourLED3 LustrX8		
取付用機材	割ハンダー ハンダー	4 台 12 個										
<b>35 下手サイドベルコユナイト</b> フライトダクト	C型20Aコンセント × 15個付 (5個バラ) L=6.0m 平行15A E付コンセント × 1個付 制御信号 (DMX) × 1個付 LEDフレネルリモコンスポット (調色なま)	1 列	3			4.50 1.00	1		電源及び信号ケーブル付	MILS-TM (調色)		
照明器具		8 台										
<b>36 花道用天井スポット</b> コンセントボックス	C型20Aコンセント × 1個付	8 個	2			3.00						
制御信号コネクタボックス	制御信号 (DMX) × 1個付	1 個						1	電源及び信号ケーブル付	SourceFourLED3 LustrX8		
照明器具	LEDエリプソイドスポット (フルカラー)	8 台										
取付用機材	ハンダー	8 個										
<b>37 スポットアップライト</b> コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付 制御信号 (DMX) × 1個付 LEDエリプソイドスポット (フルカラー)	1 個 1 個 1 台	1			1.50		1	電源及び信号ケーブル付	SourceFourLED3 LustrX8		
照明器具		1 個										
取付用機材	ハンダー	1 個										
<b>38 第1シーリングライト</b> フライトダクト	C型20Aコンセント × 20個付 (5個バラ) L=16.0m D型20Aコンセント × 2個付 平行15A E付コンセント × 8個付 (4個バラ) 制御信号 (LAN) × 1個付	2 列	8			12.00 12.00 2.00	2		DMX-Node電源含む			
照明器具	DMX→DMX4ポート LED平凸タイプスポット (調色なま) LED平凸タイプスポット (フルカラー) LEDエリプソイドスポット (フルカラー)	6 台 28 台 12 台 8 台						2	2階に1台の間隔でフライトダクトに設置、Ether信号はフライトダクト内で渡り 電源及び信号ケーブル付 電源及び信号ケーブル付 電源及び信号ケーブル付	MILS-T (調色) MILS-T (フルカラー) SULLY 651CSX 4C		
取付用機材	ハンダー 割ハンダー	24 個 20 個										
<b>39 第2シーリングライト</b> フライトダクト	C型20Aコンセント × 20個付 (5個バラ) L=16.0m D型20Aコンセント × 2個付 平行15A E付コンセント × 8個付 (4個バラ) 制御信号 (LAN) × 1個付	2 列	8			12.00 12.00 2.00	2		DMX-Node電源含む			
照明器具	DMX→DMX4ポート C型20Aコンセント × 2個付 LED平凸タイプスポット (調色なま) LED平凸タイプスポット (フルカラー) LEDフレネルリモコンスポット (調色なま) LEDエリプソイドスポット (フルカラー) LEDエリプソイドスポット (フルカラー) (スタンド付)	6 台 1 個 28 台 12 台 4 台 8 台 2 台	1			1.00		2	2階に1台の間隔でフライトダクトに設置、Ether信号はフライトダクト内で渡り 電源及び信号ケーブル付 電源及び信号ケーブル付 電源及び信号ケーブル付 電源及び信号ケーブル付 電源及び信号ケーブル付	MILS-T (調色) MILS-T (フルカラー) MILS-TM (調色) SULLY 651CSX 4C MILS-TFSL (調色)		
取付用機材	ハンダー 割ハンダー	24 個 24 個										
<b>40 客席上部下手電源分岐盤</b>	1φ3W 105/210V 45kVA 3φ4W 105/210V 60kVA 総主幹MCB × 1式 分岐R-MCB × 1式	1 面	9	86	1	4	16	184.10	8	3		
<b>41 センタースポットライト</b> 電源盤	1φ3W 105/210V 20kVA 総主幹MCB × 1式 分岐MCB × 1式	1 面										
照明器具	ソフトフォー用コンセントボックス クセインセン用コンセントボックス	4 個 2 個	4			6.00						
照明器具	C型20Aコンセント × 2個付 C型20Aコンセント × 1個付 LEDソフトフォースポット (調色なま) ピンスポットセメント2kφ	6 台 2 台 6 台 2 台							電源及び信号ケーブル付、調光制御器付	MILS-TFSL (調色) SUPERSOL 2009SR/e		
<b>42 花道フライト</b> コンセントボックス	C型20Aコンセント × 1個付	2 個	2			3.00						
制御信号コネクタボックス	制御信号 (DMX) × 1個付	2 個						2	昇降装置は舞台機構工事とする	MILT-F L=800		
照明器具	LED本花道フライト (調色なま+フルカラー) L=10.8m	2 列										
<b>43 機軸スポットライト</b> コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付 制御信号 (DMX) × 1個付	2 個	1			1.50		1	電源及び信号ケーブル付			
照明器具	LEDエリプソイドスポット (フルカラー)	2 台										
取付用機材	ハンダー	2 個										
<b>44 フットライト</b> コンセントボックス	C型20Aコンセント × 1個付 制御信号 (DMX) × 1個付 LEDフットライト (調色なま+フルカラー) L=10.8m	3 個	3			7.20		3	上・中・下仕様 昇降装置は舞台機構工事とする	MILT-F L=800		
照明器具		1 列										
<b>45 フォアコンセント</b> フット前コンセント	C型30Aコンセント × 2個付 制御信号 (DMX) × 1個付	4 個	2			4.80		4				
舞台袖コンセント (上手・下手)	C型30Aコンセント × 2個付 制御信号 (DMX) × 1個付	16 個	16			38.40		16				
舞台奥コンセント (1用)	D型20Aコンセント × 2個付 C型30Aコンセント × 2個付	6 個 2 個			6	18.00 9.60						
舞台奥コンセント	制御信号 (DMX) × 1個付 C型20Aコンセント × 2個付 制御信号 (DMX) × 1個付	8 個 8 個			8	19.20		2				
途中コンセント	C型30Aコンセント × 2個付	16 個	16			38.40		8				
セリ用ボウダーケーブル	18sq → 5c×20m	2 本										
ケーブル受けボックス	1本用	2 台										
ジョイントボックス	60A 4回路用	2 個										
照明器具	LEDローボリゾントライト (調色なま+6色フルカラー)	10 台								LLH-T 台東付		
<b>46 持込機器電源盤 (上手・下手)</b>	1φ3W 105/210V 30kVA 総主幹MCB × 1式 分岐MCB × 1式 C型60A、C型30A、D型20Aコンセント類 × 1式 カムロックコネクタ × 1式 制御信号コネクタ (LAN) × 1式 3φ3W 105/210V 10kVA 総主幹MCB × 1式 カムロックコネクタ × 1式	2 面						2	持込機器電源用 持込機器電源用			
<b>47 大匠 (下手)</b> コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付 平行15A E付コンセント × 1個付 制御信号 (DMX) × 1個付	2 個 2 個	2	2		1.50 2.00		2	電源及び信号ケーブル付 電源及び信号ケーブル付	MILS-T (調色) SourceFourLED3 LusterX8		
照明器具	LED平凸タイプスポット (調色なま) LEDエリプソイドスポット (フルカラー)	6 台 3 台										
取付用機材	クランプハンダー 片アーム	3 個 6 台										
<b>48 大匠 (上手)</b> コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付 平行15A E付コンセント × 1個付 制御信号 (DMX) × 1個付	2 個 2 個	2	2		1.50 2.00		2	電源及び信号ケーブル付 電源及び信号ケーブル付	MILS-T (調色) SourceFourLED3 LustrX8		
照明器具	LED平凸タイプスポット (調色なま) LEDエリプソイドスポット (フルカラー)	6 台 3 台										
取付用機材	クランプハンダー 片アーム	3 個 6 台										
<b>49 電源統括盤</b>	電源車 (外) → 電源車接続盤 (外) → 電源接続盤 (舞台袖)											
<b>50 軒下 (本花道)</b> コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付 制御信号 (DMX) × 1個付	1 個	1			1.50		1				
照明器具	LED小型スポット (調色なま) LED小型スポット (フルカラー)	2 台 2 台										
取付用機材	ハンダー	4 個										
<b>51 公演時音響</b> コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付 制御信号 (LAN) × 1個付	4 個 1 個	4			6.00		1				
<b>52 多目的室 (公演配機)</b> コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付 制御信号 (LAN) × 1個付	4 個 1 個	4			6.00		1				
<b>53 多目的室</b> コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付 制御信号 (LAN) × 1個付	4 個 1 個	4			6.00		1				
<b>54 照明操作盤</b> コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付 制御信号 (LAN) × 1個付	4 個 1 個	4			6.00		1				
<b>55 客席 (前方)</b> コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付 制御信号 (LAN) × 1個付	1 個 1 個	1			1.50		1	DMX-Nodeを設置してDMX信号をIN/OUTの選択ができるようにする			
<b>56 客席 (後方)</b> コンセントボックス	C型20Aコンセント × 2個付 制御信号 (LAN) × 1個付	1 個 1 個	1			1.50		1	DMX-Nodeを設置してDMX信号をIN/OUTの選択ができるようにする			

※:移動式給電ケーブルから給電





小劇場 舞台照明移動器具リスト

No.	品名	仕様	数量	単位	備考
	<b>【移動器具】</b>				
1	スポットライト	LED平凸タイプスポット調色W1kW相当	20	台	
		LED平凸タイプスポットフルカラー1kW相当	20	台	
		LEDフレネルタイプスポット調色W1kW相当	20	台	
		LEDフレネルタイプスポットフルカラー1kW相当	20	台	
		LEDパーライト1kW相当	50	台	
		LEDフラットライト調色W1kW相当	20	台	
		LEDフラットライト調色W1.5kW相当	20	台	
		LEDカッタースポット (調色W)	20	台	ETC(レンズ:19°, 26°, 36°, 50°)
		LEDカッタースポット (フルカラー)	20	台	ETC(レンズ:19°, 26°, 36°, 50°)
		同上用ズームレンズチューブ (25-50)	20	個	
		同上用ズームレンズチューブ (15-30)	20	個	
		同上用ゴボ (メタル)	100	枚	
		同上用ゴボ (ガラス) 専用ホルダー付	50	枚	
		同上用アイリス	30	枚	
		Q3COLOR Fiilex	10	台	同等以上 もう少し明るさのある灯体があれば
		P3COLOR Fiilex	10	台	同等以上 もう少し明るさのある灯体があれば
2	フット・コロガシ類	LED100W相当 調色W 1色配線 L= 9尺	20	台	2.7m
		LED100W相当 調色W 1色配線 L= 6尺	20	台	1.8m
		LED100W相当 調色W 1色配線 L= 4尺	20	台	1.2m
		LED100W相当 調色W 1色配線 L= 3尺	20	台	0.9m
		LED UHホリライト 調色W	10	台	
		LED LHホリライト 調色W (台車付)	10	台	
		LED UHホリライト フルカラー	10	台	
		LED LHホリライト フルカラー (台車付)	10	台	
		LEDボーダーライト 調色W・7色フルカラー	10	台	
3	予備用リモコンスポットライト	LEDリモコンスポット 調色W	10	台	
		LEDリモコンスポット フルカラー	10	台	
4	ムービングスポットライト	LEDウォッシュ	50	台	
		LEDプロファイル	50	台	
		LEDパータイプ	50	台	
		LEDウォッシュ用ハードケース	5	台	
		LEDプロファイル用ハードケース	5	台	
		LEDパータイプ用ハードケース	5	台	
5	ムービング操作卓	Eos Apex-10 (ハードケース付)	2	卓	
6	フォロースポット	LEDフォロースポット	3	台	Sai-800
7	効果器	LED効果機器			
		雲・雨・炎・雪・波・リップル・メラ・星のネタ	30	台	※ムービングでも可
		月各種 (丸月・三日月・柿の種)	20	台	※ムービングでも可
		星球	2	列	
		オリジナルゴボネタ	20	枚	※ムービングでも可
		ルリ灯	2	列	※機材不明のため見積不可
		蛍	10	個	※機材不明のため見積不可
		ミラーボール 600φ吊り型 DMX制御	1	台	MB2-600-D
		ミラーボール 置型 DMX制御	1	台	MB2-600-D-S
		UV	5	台	イースベック ELF PAR36UV
8	移動型調光器	移動調光器	20	台	2kW×3ch C60P
9	アクセサリ	ハンガー	200	個	
		平置ベース (小)	20	台	
		平置ベース (大)	20	台	
		丸台スタンド	20	台	
		三又二段スタンド (キャスター付)	20	台	
		三又三段スタンド (キャスター付)	20	台	
		H i スタンド (キャスター付)	10	台	
		二連アーム	20	本	
		ロングハンガー	50	本	
		ダボ (ニ)	100	本	全部同じ金額にする
		ダボ (小)	100	本	全部同じ金額にする
		ダボ (中)	100	本	全部同じ金額にする
		バンドア (ロング)	100	本	8インチ
		バンドア (ショート)	100	本	6インチ
		DMXノード (LAN×1 or 2ポート+DMX×4ポート)	10	本	
10	色差枠	スポット色枠	200	枚	
		ボーダー色枠	200	枚	
		SF色枠	200	枚	4.5インチ
		UH/LH色枠	200	枚	
		フット色枠	100	枚	
		リモコンスポット色枠	100	枚	
11	延長コード類				
	延長コード	C型20Aプラグ～C型20Aコネクタ L= 2.0m	80	本	
		C型20Aプラグ～C型20Aコネクタ L= 3.0m	80	本	
		C型20Aプラグ～C型20Aコネクタ L= 5.0m	50	本	
		C型20Aプラグ～C型20Aコネクタ L= 7.0m	20	本	
		C型20Aプラグ～C型20Aコネクタ L=10.0m	20	本	
		C型30Aプラグ～C型30Aコネクタ L= 3.0m	20	本	
		C型30Aプラグ～C型30Aコネクタ L= 5.0m	20	本	
		C型30Aプラグ～C型30Aコネクタ L=10.0m	10	本	

小劇場 舞台照明移動器具リスト

No.	品名	仕様		数量	単位	備考
		C型30Aプラグ～C型30Aコネクタ	L=20.0m	5	本	
		C型60Aプラグ～C型60Aコネクタ	L= 5.0m	10	本	
		C型60Aプラグ～C型60Aコネクタ	L=10.0m	10	本	
		D型20Aプラグ～D型20Aコネクタ	L= 3.0m	50	本	
		D型20Aプラグ～D型20Aコネクタ	L= 5.0m	50	本	
		D型20Aプラグ～D型20Aコネクタ	L=10.0m	20	本	
		パワコン～パワコン	L= 2.0m	100	本	
		パワコン～パワコン	L= 3.0m	100	本	
		パワコン～パワコン	L= 5.0m	50	本	
	変換・分岐コード	C型30Aプラグ～C型20Aコネクタ	L= 2.0m	20	本	
		C型30Aプラグ～C型20Aコネクタ	L= 5.0m	10	本	
		C型30Aプラグ～C型20Aコネクタ	L= 7.0m	20	本	
		C型30Aプラグ～C型20Aコネクタ	L= 10.0m	20	本	
		C型20Aプラグ～C型20Aコネクタx2	L=1.1m	30	本	
		C型30Aプラグ～C型30Aコネクタx2	L=1.1m	10	本	
		C型30Aプラグ～C型20Aコネクタx2	L=1.1m	20	本	
		C型30Aプラグ～C型20Aコネクタx3	L=1.1m	10	本	
		C型60Aプラグ～C型30Aコネクタx2	L=1.1m	10	本	MCCB付
		C型20Aプラグ～平行15Aコネクタ		20	本	MCCB付
	DMXケーブル	DMX信号ケーブル	L= 1.0m	100	本	
		DMX信号ケーブル	L= 2.0m	200	本	
		DMX信号ケーブル	L= 3.0m	200	本	
		DMX信号ケーブル	L= 5.0m	100	本	
		DMX信号ケーブル	L=10.0m	30	本	
		DMX信号ケーブル	L=20.0m	10	本	
		DMX信号ケーブル	L=50.0m	5	本	
	LANケーブル	LANケーブル	L= 3.0m	20	本	
		LANケーブル	L= 5.0m	20	本	
		LANケーブル	L= 20.0m	5	本	
12	コード掛けワゴン			2	台	
13	スポット収納棚	スチール製 (W:1200×H:1800×D:600)		10	台	
14	ダンブラケース	カッタースポット1台用		40	台	
		パーライト2台用		25	台	
15	高所作業台	伸縮アルミ製 最大作業床高さH=7.5m		2	台	
		金属操作棒		4	本	
16	カラーフィルタ	指定色 (58色×各30枚)		1740	枚	
		コンバージョン		500	枚	